

Caldaia Beretta CIAO N 24 CSI

La caldaia **Beretta CIAO N 24 CSI** è una caldaia murale combinata istantanea (riscaldamento + produzione acs) a camera stagna ionizzata della potenza di 24 kW. Ciao N ha un pannello comandi semplice e completo, provvisto di una pratica manopola per la funzione estate/inverno, del selettore temperatura acqua calda sanitaria e del selettore temperatura acqua riscaldamento dal quale è possibile attivare con estrema facilità il sistema S.A.R.A. (Sistema Auto Regolazione Ambientale). Posizionando la manopola della temperatura del circuito riscaldamento nel settore "AUTO", la temperatura di mandata viene regolata in modo autonomo dalla caldaia per adattarsi alle reali esigenze dell'abitazione. **Ciao N**, oltre ai normali dispositivi di sicurezza, è dotata dell'elevato grado di protezione elettrica IP X5D e dei più moderni sistemi di elettronica che consentono alla caldaia di continuare a funzionare anche in presenza di anomalia della sonda NTC sanitario, con la possibilità di avere acqua calda a temperatura costante.

Dati tecnici caldaia

Caratteristica tecnica caldaia	Unità di misura	Valore
Potenza Focolare (max)	kW	26,3
Potenza Nominale Utile (max)	kW	24
Potenza Focolare (min)	kW	11,2
Potenza Nominale Utile (min)	kW	9,4
Rendimento a Pn	%	91,2
Perdite al camino a bruciatore acceso*	%	-
Perdite al camino a bruciatore spento	%	0,07
Perdite al mantello a bruciatore acceso	%	-
Perdite al mantello a bruciatore spento	%	0,8
Potenza elettrica assorbita totale	W	125
Potenza elettrica circolatore/pompa	W	-
Potenza elettrica bruciatore	W	-

* Valore ricavato dalla prova fumi (Qs)

www.la-certificazione-energetica.net

www.preventivo-certificazione-energetica.com

[Schede tecniche caldaie Beretta](#)