

Climatizzatore d'aria locale monoblocco

Local single duct air conditioner



ARGO ZELOS

398000747

Le sue dimensioni ed il suo peso contenuto lo rendono agile negli spostamenti. Indicato per raffrescare metrature modeste si presenta con un'estetica minimale che lo rende facilmente integrabile a qualsiasi spazio abitativo.

Its size and low weight make it easy to move around. Suitable for cooling modest spaces, it has a minimal aesthetic that makes it easily integrated into any living space.




Pannello comandi digitale con display a LED
Digital control panel with LED display



Alette regolabili in senso verticale
Vertically adjustable flaps



Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
Washable air filter, easy to remove



Dimensioni
Dimensions



SEMPLICE E MINIMALE, PER PICCOLI AMBIENTI

- > Pratico e funzionale
- > Finitura bianco puro, pannello comandi silver
- > Pannello comandi digitale e display a LED
- > Telecomando "user friendly"
- > Timer 24h
- > Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione e Deumidificazione
- > Alette mandata aria orientabili in verticale
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento impostazioni
- > Ventilatore a due velocità
- > Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- > Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- > Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- > Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alle maniglie laterali
- > Tubo flessibile, adattatore per finestra e Kit per installazione fissa a vetro inclusi

SIMPLE AND MINIMAL, FOR SMALL ROOMS

- > Practical and functional
- > Pure white finishing, silver control panel
- > Digital control panel and LED display
- > User-friendly remote control
- > Timer 24h
- > Functions: Cooling, Ventilation, Dehumidification
- > Air louvers adjustable, vertically
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping settings
- > Two-speed fan
- > Washable air filter, easy to remove
- > Automatic vaporization of condensate in Cooling mode
- > Possibility of continuous condensate discharge in Dehumidification mode
- > Maximum portability, with practical multi-directional wheels and side handles
- > Exhaust hose, window adapter and Kit for fixed window installation included

EAN 8013557619580

MODELLO / MODEL		ARGO ZELOS
		Freddo / Cooling
Capacità massima in Freddo (35°C; 80% U.R.) / Max. Cooling capacity (35°C; 80% R.H.)	BTU/h	8.000
Capacità nominale in Freddo (35°C/24°C) / Rated Cooling capacity (35°C/24°C)	kW	2,05
Classe di efficienza energetica / Energy label class		A
EER / Rated EER	kW/kW	2,61
Portata d'aria / Air flowrate	m ³ /h	260-320
Deumidificazione / Dehumidification	l/24h	19
Velocità del ventilatore / Fan speeds	no.	2
Pressione sonora (b.-m.-a.) / Sound pressure (l.-m.-h.)	dB(A)	50-54
Potenza sonora (a.) / Sound power (h.)	dB(A)	65
Alimentazione elettrica / Power supply	V/F/Hz	220-240/1/50
Potenza nominale assorbita / Rated Power input	kW	0,785
Consumo elettrico orario / Hourly electricity consumption	kWh/60 min	0,8
Consumo energetico in modo termostato spento / Thermostat-off mode power consumption	W	nd / na
Consumo energetico in modo attesa / Standby mode power consumption	W	0,5
Tipo di refrigerante / Refrigerant type		R290
GWP refrigerante / Refrigerant GWP	kgCO ₂ eq.	3
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,14/0,00042
Diametro tubo flessibile / Flexible exhaust tube diameter	mm	150
Lunghezza tubo flessibile / Flexible exhaust tube (extended length)	m	1,5
Peso netto / Net weight	kg	18
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	680/330/280