

SPLIT PARETE INVERTER CLASSE A+

ASD18UI-AK / ASD24UI

La nuova gamma Daitsu presenta un nuovo design elegante e compatto dalle linee morbide integrabili in qualsiasi ambiente. In particolare offrono grandi risparmi e un ottimo equilibrio tra il livello di comfort ed il risparmio energetico.



Con la funzione **TURBO** aumenta la capacità di raffreddamento per ottenere la temperatura desiderata in modo rapido.



Con la funzione **X-FAN** la ventilazione elimina l'umidità residua evitando la formazione di muffa sullo scambiatore. L'unità si mantiene pulita e salubre.

MODELLO			ASD18UI-AK	ASD24UI
CODICE			3NDA8295	3NDA8260
POTENZA	Raffrescamento	W	5.275 (1.260 ~ 6.600)	6.450 (2.530 ~ 6.550)
	Riscaldamento	W	5.800 (1.120 ~ 6.800)	7.000 (2.530 ~ 7.600)
SEER/SCOP			5,61 / 3,80	5,10 / 3,80
ETICHETTA ENERGETICA			A+ / A	A / A
PRESSIONE SONORA UNITÀ INTERNA	Alta / Media / Bassa	dB(A)	43 / 40 / 35	47 / 42 / 39
PRESSIONE SONORA UNITÀ ESTERNA		dB(A)	55	58
PORTATA VENTILATORE UNITÀ INTERNA	Min / Max	m³/h	550 / 850	550 / 1.000
PORTATA VENTILATORE UNITÀ ESTERNA	Max	m³/h	3.200	4.000
ALIMENTAZIONE		V/n°/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
POTENZA ASSORBITA	Raffresc. / Riscald.	kW	1,62 / 1,60	2,18 / 2,22
ASSORBIMENTO ELETTRICO	Raffresc. / Riscald.	A	7,2 / 7,8	9,7 / 9,8
COLLEGAMENTO ELETTRICO		Interconnessione	3x2,5+T	3x2,5+T
DIAMETRO TUBAZIONI	Liquido / Gas	l"	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"
LUNGHEZZA TUBAZIONI (MAX)	Totale / Verticale	m	25 /10	25 /10
REFRIGERANTE		Tipo	R410A	R410A
PRECARICA - CARICA AGGIUNTIVA		m-g / m	5 / 20	5 / 50
CAMPO DI FUNZIONAMENTO	Raffrescamento	°C	+18~+43	+18~+43
	Riscaldamento	°C	-7~+24	-7~+24

ASD18UI-AK



ASD18UI-AK



LARGHEZZA 940mm.
ALTEZZA 298mm.
PROFONDITÀ 200mm.

ASD24UI



ASD24UI



LARGHEZZA 1007mm.
ALTEZZA 315mm.
PROFONDITÀ 219mm.



MODELLO ASD18 UI-AK



ASD18UI-AK



LARGHEZZA 955mm.
ALTEZZA 700mm.
PROFONDITÀ 396mm.

ASD24UI



LARGHEZZA 980mm.
ALTEZZA 790mm.
PROFONDITÀ 427mm.



TURBO



SWING



DRY



TIMER



LIGHT



SLEEP



4 VELOCITÀ



X-FAN



TEST



RESET