

RADIATORI ELETTRICI AD OLIO




CAMERA DI RISCALDAMENTO

Il flusso d'aria passa attraverso la "camera riscaldante" situata dentro ogni singolo elemento, diventando molto caldo nella parte più superiore dello stesso, appena sotto la superficie del radiatore.




EFFETTO "VENTURI"

Grazie all'effetto "Venturi", la particolare forma della parte superiore della batteria spinge fuori con forza il flusso d'aria calda in uscita, aumentando in modo considerevole l'effetto convettivo: l'aria esce più veloce (+ 40%) e più calda (+ 10°C).




Radiatore tradizionale



Radiatore Vento

TIMER 24 ORE

Timer 24 ore per programmare automaticamente il funzionamento giornaliero dell'apparecchio (V550920T).



V550920T



RUOTE PRE-MONTATE

Il radiatore non richiede alcuna operazione di montaggio, grazie alle ruote pre-montate, che ne facilitano anche il trasporto.



RISCALDAMENTO

DATI TECNICI

		V551225	V550920T	V550920	V550715	V550510
Dimensioni (lpxh)	mm	640x570x140	640x450x140	640x450x140	640x370x140	640x290x140
Voltaggio/Frequenza	V~ Hz	230~ 50	230~ 50	230~ 50	230~ 50	230~ 50
Potenza - Max	W	2500	2000	2000	1500	1000
Potenza - Med	W	1600	1100	1100	800	
Potenza - Min	W	900	900	900	700	500
Per ambienti fino a	m ³	75	60	60	45	30
Elementi	No	12	9	9	7	5
Timer 24 ore			•			
Ruote pre-montate		•	•	•	•	•
Termostato ambiente		•	•	•	•	•
Funzione antigelo		•	•	•	•	•
Avvolgicavo		•	•	•	•	•

Serie VENTO

- Potenza massima: da 1000 a 2500 Watt.
- Termostato ambiente per impostare e mantenere automaticamente la temperatura desiderata.
- Timer 24 ore (solo il modello V550920T).
- Funzione antigelo.
- Maniglia e ruote per un facile trasporto.
- Avvolgicavo.