



UNICO

Senza unità esterna

International Patent Pending

UN SILENZIO LUNGO UN ANNO.

Unico a tecnologia On-Off è il climatizzatore senza unità esterna dal design moderno e pulito. L'estrema silenziosità lo rende particolarmente adatto per le camere da letto. Ha prestazioni in doppia classe A, per un clima confortevole tutto l'anno.



Design: King e Miranda

Due potenze, quattro modelli, due con pompa di calore.

I modelli in pompa di calore raggiungono alti livelli di efficienza, equilibrando il fresco ideale con un caldo veramente efficace, da utilizzare per tutto l'inverno e non solo nelle mezze stagioni.

Un design ancora più raffinato, per una presenza ancor meno invasiva.

Unico si distingue anche per il design, firmato King e Miranda, che hanno voluto un oggetto in grado di inserirsi in ogni ambiente, con discrezione ma anche con carattere, sottile ed essenziale, adatto a qualsiasi contesto.

Elevata silenziosità.

Il silenzio è d'oro. Ma è ancor più prezioso se riguarda un climatizzatore collocato negli ambienti domestici. Silenzioso di giorno, ma soprattutto di notte, perché il silenzio è veramente il miglior amico del sonno.

Scala livello sonoro.





Elevato comfort grazie a portata e distribuzione ottimali dell'aria.

La portata e la distribuzione dell'aria sono tra gli elementi fondamentali per creare un perfetto comfort.

Unico genera sino ad un massimo di 490 m³/h di aria, immessa efficacemente nell'ambiente anche grazie all'ampia dimensione del flap (690x60 mm). Questo si traduce in minori consumi a parità di raffreddamento/riscaldamento.

Controllo di condensazione.

Unico può funzionare in raffreddamento anche quando la temperatura esterna raggiunge punte di -10°C.

Facilità e versatilità nell'installazione.

I tempi per predisporre la macchina alle possibili installazioni (alta e bassa) sono estremamente ridotti. L'installazione viene fatta tutta dall'interno, evitando difficili operazioni murarie e relativi costi. Il risultato estetico esterno è quello di un impatto visivo minimo grazie alla sola presenza di due piccole griglie da 202 mm di diametro.*

Manutenzione e pulizia filtri.

Unico è stato sviluppato affinché l'accessibilità alla macchina, in caso di manutenzione, sia massima. La pulizia dei filtri è estremamente semplice. L'accesso ai filtri avviene sollevando delicatamente la griglia d'entrata. Unico è dotato di due tipologie di filtri: un filtro elettrostatico e un filtro ai carboni attivi.



Installazione a parete in alto.



Installazione a parete in basso.

* Grazie al mantenimento dello stesso interasse dei fori di entrata e di uscita dell'aria e alla predisposizione per essere installato anche con fori da 162 mm di diametro, Unico può facilmente sostituire i modelli Unico Star e Unico Sky precedentemente installati.

		UNICO 8,5 SF	UNICO 8,5 HP	UNICO 11,5 SF	UNICO 11,5 HP
		Cod. 01078	Cod. 01076	Cod. 01077	Cod. 01075
Potenza in raffreddamento (1)	kW	2,10	2,10	2,60	2,60
Potenza in riscaldamento (2)	kW	—	2,10	—	2,50
Potenza assorbita in modalità raffreddamento (1)	W	765	765	945	945
Potenza assorbita in modalità riscaldamento (2)	W	—	697	—	830
Consumo annuo di energia in modalità raffreddamento (1)	kWh	383	383	473	473
Capacità di deumidificazione	lt/h	0,9	0,9	1,1	1,1
Tensione di alimentazione	V - F - Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50
E.E.R	—	2,75	2,75	2,75	2,75
C.O.P.	—	—	3,01	—	3,01
Classe di efficienza energetica in raffreddamento	—	A	A	A	A
Classe di efficienza energetica in riscaldamento	—	—	A	—	A
Velocità di ventilazione (interna/esterna)	—	3/3	3/3	3/3	3/3
Portata aria ambiente in raffreddamento (max/med/min)	m³/h	490/430/360	490/430/360	490/430/360	490/430/360
Portata aria ambiente in riscaldamento (max/med/min)	m³/h	—	410/350/270	—	450/400/330
Portata aria esterna in raffreddamento (max/min)	m³/h	520-350	520-350	520-350	500-340
Portata aria esterna in riscaldamento (max/min)	m³/h	—	520-350	—	500-340
Dimensioni (larg. x alt. x prof.)	mm	902x516x229	902x516x229	902x516x229	902x516x229
Peso (senza imballo)	kg	40	40	40	40
Livello sonoro	db (A) (min-max)	34-43	34-43	34-43	34-43
Diametro fori parete	mm	202	202	202	202
Gas refrigerante/carica	Tipo/Kg	R410A/0,510	R410A/0,590	R410A/0,510	R410A/0,550
Cavo di alimentazione (n° poli x sezione mmq)	-	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Portata massima telecomando (distanza/angolo)	m/°	8/80	8/80	8/80	8/80

CONDIZIONI LIMITE DI FUNZIONAMENTO	Temperatura ambiente interno	Temperatura ambiente esterno
Temperature di esercizio massime in raffreddamento	DB 35°C - WB 24°C	DB 43°C - WB 32°C
Temperature di esercizio minime in raffreddamento	DB 18°C	DB -10°C
Temperature di esercizio massime in riscaldamento	DB 27°C	DB 24°C - WB 18°C
Temperature di esercizio minime in riscaldamento	-	DB -15°C

CONDIZIONI DI PROVA	Temperatura ambiente interno	Temperatura ambiente esterno
(1) Verifica della potenza in raffreddamento	DB 27°C - WB 19°C	DB 35°C - WB 24°C
(2) Verifica della potenza in riscaldamento	DB 20°C - WB 15°C	DB 7°C - WB 6°C

I dati tecnici si riferiscono alla norma EN 14511.

HP = pompa di calore

