

CONDENSAZIONE

**EXCLUSIVE
GREEN**

MURALI
ECOLOGICHE



Caldaie murali ecologiche a condensazione combinate istantanee,
con microaccumulo e solo riscaldamento

EXCLUSIVE GREEN

 **Beretta**
caldaie



Exclusive Green: la condensazione.

Beretta presenta Exclusive GREEN, la nuova gamma di caldaie a condensazione progettata per offrire risparmio energetico nel pieno rispetto ambientale.

Le basse emissioni inquinanti: il calore ecologico
Massimo riconoscimento a livello europeo in termini di basse emissioni inquinanti: Classe 5 (Normativa UNI EN 677).

La gestione elettronica: il comfort ideale

L'innovativa interfaccia elettronica di gestione include funzioni di Comfort, Riempimento Facile (caricamento impianto) e Clima Facile (termoregolazione di serie).

Gli impianti: la soluzione

Exclusive GREEN offre la possibilità di abbinamento alla gamma di bollitori e gole di specifici complementi per impianti misti o ad alta portata, di tre linee di fumisteria condensing e di sistemi per intubamento dedicati.

La gamma Exclusive GREEN consegue il
RENDIMENTO ★★★★
secondo Direttiva Europea CEE 92/42.



L'innovativo scambiatore condensante, è il cuore tecnologico di Exclusive GREEN.

L'innovatività del progetto ha permesso a Beretta di depositare domanda di Brevetto Europeo per lo scambiatore e per il processo produttivo (Patent Pending).

Lo scambiatore nasce in tubo unico di alluminio, senza saldature grazie a un innovativo processo produttivo.

L'elevata condutività termica dell'alluminio, 14 volte superiore a quella dell'acciaio, garantisce una maggiore uniformità nella distribuzione della temperatura con il vantaggio di non creare punti di surriscaldamento e quindi maggior vita per lo scambiatore.

Inoltre l'alluminio offre un'elevata resistenza alla corrosione.


L'architettura a tubo unico (circuito in serie) permette di avere un'elevata sezione per il passaggio dell'acqua nello scambiatore con il vantaggio di avere basse perdite di carico e di prevenire sia il deposito di calcare e impurità che il surriscaldamento della superficie.

Collettore fumi con presa analisi fumi e scarico condensa fumi



Scambiatore condensante

Bruciatore pre-miscelato



Ecologia e risparmio energetico

Exclusive GREEN coniuga rendimento energetico elevato, ridotti consumi di gas e basse emissioni inquinanti.


Il bruciatore a pre-miscelazione ottimizza la miscela di combustione riducendo le emissioni di NOx a valori che collocano

Exclusive GREEN nella Classe 5, la più alta secondo la Direttiva Europea EN 677; i valori misurati di NOx sono ben al di sotto al limite previsto di 70 mg/kWh per la Classe 5.

Elevati rendimenti significano consumi ridotti.

L'innovativo scambiatore condensante in alluminio permette ad Exclusive GREEN di recuperare buona parte del calore dei fumi riducendo le perdite al camino, e buona parte del calore latente di condensazione del vapore acqueo presente nei fumi raggiungendo un valore di rendimento energetico ★★★★ secondo la Direttiva Europea CEE 92/42 (rendimento fino al 25-30% in più rispetto ad una caldaia "tradizionale").

La tecnologia



DOTAZIONE DI SERIE A CORRENDO MACCHINA

- Raccordi idraulici
- Rubinetto sanitario
- Rubinetto gas
- Dima di montaggio
- Copertura raccordi inferiore
- Sonda di temperatura esterna

La semplicità del comfort



Il pannello elettronico è il cervello di gestione della caldaia. Semplice ed intuitivo permette, con facili gesti, di regolare i parametri della caldaia e attivare le numerose funzioni.

Un ampio display a cristalli liquidi visualizza tutte le informazioni importanti.

Ruotando le manopole si imposta in modo facile e intuitivo la temperatura dell'acqua di riscaldamento e dell'acqua calda sanitaria.

La semplice pressione di un tasto permette la scelta del comfort desiderato.

E quando la caldaia lo chiede, con la pressione di un tasto si attiva la funzione Riempimento Facile.

Il pannello integra la funzione Clima Facile: termoregolazione e sonda esterna di serie.

Le funzioni comfort

Clima facile

Modelli combinati e microaccumulo.



INVERNO

Riscaldamento acceso e acqua calda sanitaria attiva. Nelle versioni MICRO grazie al microaccumulo l'acqua calda risulta rapida e stabile.



ESTATE

Riscaldamento spento e acqua calda sanitaria attiva. Nelle versioni MICRO grazie al microaccumulo l'acqua calda risulta rapida e stabile.



INVERNO COMFORT

Riscaldamento più veloce e acqua calda sanitaria più rapida. È attivo il sistema **S.A.R.A. Booster** (Sistema di Auto Regolazione Ambientale).

È attivo il preriscalo dello scambiatore che permette una maggior velocità dell'acqua calda. Nelle versioni MICRO grazie al microaccumulo l'acqua calda risulta rapida e stabile.



ESTATE COMFORT

Riscaldamento spento e acqua calda sanitaria più stabile. Il bruciatore viene mantenuto acceso alla minima potenza durante i piccoli prelievi evitando i ripetuti spegnimenti che normalmente si verificano con l'acqua di rete già tiepida a beneficio di una maggiore stabilità di temperatura.



ESTATE ECONOMY

(Modelli MICRO)

Risparmio energetico. Nella posizione "Estate Economy" viene disattivato automaticamente il microaccumulo non necessario con acqua di rete già tiepida; si evita quindi un inutile consumo di gas.

Modelli solo riscaldamento.



INVERNO

Riscaldamento acceso
(acqua calda sanitaria se collegato il bollitore)
È attivo il sistema S.A.R.A. Booster
(Sistema di Auto Regolazione Ambientale).



ESTATE

Riscaldamento spento
(acqua calda sanitaria se collegato il bollitore).



Exclusive GREEN integra di serie Clima Facile, il sistema per la termoregolazione climatica.

Il controllo per Clima Facile è integrato nel pannello elettronico: è così sufficiente collegare la sonda esterna di serie per attivare la funzione di regolazione climatica.


Clima Facile adegua il funzionamento della caldaia in modo da ottenere il comfort ottimale di riscaldamento con il massimo risparmio in funzione delle variazioni climatiche esterne.

Clima Facile dispone di molteplici curve climatiche già impostate tra cui scegliere quella più adatta all'impianto e alla zona di installazione.

Effettuata la scelta della curva più adatta, l'installatore può impostarla direttamente dal pannello di controllo.

Inoltre Clima Facile offre all'utente la possibilità di regolare ulteriormente il comfort a parità di curva climatica impostata: semplicemente ruotando la manopola del riscaldamento sul pannello si può adattare il livello di comfort del riscaldamento alle esigenze personali con intervallo da +5 a -5 intorno alla posizione di base.

Il sistema S.A.R.A. Booster



Temperatura di mandata e Temperatura ambiente con S.A.R.A. Booster (INVERNO COMFORT)

Temperatura di mandata e Temperatura ambiente (INVERNO)

Temperatura di mandata e Temperatura ambiente caldaia tradizionale

S.A.R.A. Booster ☃

Exclusive GREEN integra il sistema S.A.R.A. Booster (Sistema di Auto Regolazione Ambientale) che permette di raggiungere con maggiore velocità la temperatura desiderata.

Il sistema S.A.R.A. Booster è attivo nella posizione INVERNO COMFORT.

Se l'ambiente è in richiesta di calore, la temperatura di mandata viene aumentata automaticamente ogni 10 minuti a gradini di 5 °C (linee blu) così da ridurre il tempo di risposta sia rispetto ad Exclusive in stato INVERNO (linee verdi) sia rispetto ad una caldaia tradizionale (linee rosse).



nuovo

La prima caldaia con un nuovo sistema di caricamento semi-automatico.

sicuro


Grazie ad un doppio controllo della pressione interrompe automaticamente il riempimento se rileva perdite nell'impianto in modo da non aggravare la perdita



Microaccumulo: il massimo del comfort sanitario.

I Modelli Exclusive MICRO grazie all'innovativo Microaccumulo Beretta garantiscono un elevato comfort sanitario (★★★ PrEN 13203): acqua calda più rapida e stabile.

Il primo ed unico microaccumulo per caldaia murale che funziona senza resistenza elettrica o scambiatore a serpentina, grazie al circolatore integrato nel Microaccumulo comandato da una sonda di temperatura. Il Microaccumulo è realizzato in acciaio inox con isolante termico. All'apertura del rubinetto l'acqua calda è più rapida grazie al Microaccumulo, poi la caldaia funziona come una istantanea Fig. 1.



(A) = circolatore del Microaccumulo; (B) = sonda di temperatura dell'acqua del Microaccumulo



intelligente


Ti avvisa quando è necessario riempire l'impianto prima che la pressione scenda sotto il livello di blocco.

semplice

Riempire l'impianto non è mai stato così semplice: si attiva con la semplice pressione di un tasto (modelli combinati e micro).

L'offerta di Exclusive GREEN è completata da una gamma di accessori dedicati che ne ampliano il campo di utilizzo e la flessibilità d'impiego. Exclusive GREEN è quindi la risposta ideale per impianti standard nella sua configurazione di base (solo caldaia) infatti integra nel pannello elettronico la termoregolazione Clima Facile: è sufficiente collegare la sonda esterna (di serie) per attivare la regolazione climatica.

Exclusive GREEN è ideale per impianti a bassa temperatura.





Exclusive GREEN è la risposta ideale anche per impianti più complessi. Abbinata al separatore idraulico CONNECT AP gestisce impianti ad alta portata, di elevate dimensioni o con rilevanti perdite di carico. L'elettronica di Exclusive GREEN integra di serie la gestione di CONNECT AP.

Abbinata al separatore idraulico CONNECT AT/BT dotato di valvola miscelatrice motorizzata e di termostato limite gestisce impianti misti alta/bassa temperatura ottimizzando i rendimenti poiché gestisce una curva climatica per ciascun circuito: i due circuiti hanno livelli di temperatura indipendenti con caldaia che lavora in bassa temperatura quando è in richiesta solo la parte in bassa temperatura.

La scheda di controllo di CONNECT AT/BT va installata in caldaia. Il controllo di CONNECT AT/BT insieme alla termoregolazione di serie consente la gestione di zone a temperatura scorrevole.

Quando è necessaria una prestazione di acqua calda sanitaria di altissimo livello è possibile utilizzare uno dei bollitori della gamma Beretta.



Infine tre linee di aspirazione/scarico fumi (80-80 sdoppiato, 60/100 e 80/125 concentrico) e una linea per intubamento permettono di rispondere alle diverse caratteristiche degli edifici.





Disegni tecnici

Dati tecnici




Exclusive GREEN 25/30 C.S.I. - 16/25/35 R.S.I.



Exclusive MICRO GREEN 35 C.S.I



Exclusive GREEN - MICRO GREEN - Condotti aria/fumi e uscita collettore scarichi



Legenda:
Impianto: Ritorno R / Mandata M Gas G Acqua sanitaria: Entrata E / Uscita U

Per tutte le configurazioni di fumisteria fare riferimento alle normative vigenti.

CONDENSATION

EXCLUSIVE
GREEN

NOVITÀ

CARATTERISTICHE E MODELLI DISPONIBILI		Exclusive GREEN 16 R.S.I.	Exclusive GREEN 25 C.S.I.	Exclusive GREEN 30 C.S.I.	Exclusive MICRO GREEN 35 C.S.I.	Exclusive GREEN 26 R.S.I.	Exclusive GREEN 35 R.S.I.
Portata termica nominale riscaldamento	kW	16,00	25,00	30,00	34,60	25,00	34,60
Potenza termica nominale riscaldamento (80°- 60°)	kW	15,6	24,00	29,01	33,74	24,00	33,74
Potenza termica nominale riscaldamento (50°- 30°)	kW	16,8	25,95	31,41	36,75	25,95	36,75
Portata termica ridotta riscaldamento	kW	3,5	6,00	7,00	6,00	7,00	7,00
Potenza termica ridotta riscaldamento (80°- 60°)	kW	3,4	5,79	5,73	6,88	5,79	6,88
Potenza termica ridotta riscaldamento (50°- 30°)	kW	3,7	6,43	6,31	7,55	6,43	7,55
Portata termica nominale sanitario	kW	-	25,00	30,00	34,60	-	-
Potenza termica al massimo sanitario*	kW	-	25,00	30,00	34,60	-	-
Portata termica ridotta sanitario	kW	-	6,00	6,00	7,00	-	-
Potenza termica al minimo sanitario*	kW	-	6,00	6,00	7,00	-	-
Classificazione Direttiva Europea CEE 92/42		★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Rendimento a Pn max (80°- 60°)	%	97,5	96,0	96,7	97,5	96,0	97,5
Rendimento a Pn min (80°- 60°)	%	96	96,5	95,5	98,3	96,5	98,3
Rendimento a carico ridotto 30% (47° ritorno)	%	101,1	101,5	102,0	102,1	101,5	102,1
Rendimento a Pn max (50°- 30°)	%	104,9	103,8	104,7	106,2	103,8	106,2
Rendimento a Pn min (50°- 30°)	%	104,6	107,2	105,2	107,8	107,2	107,8
Rendimento a carico ridotto 30% (30° ritorno)	%	107,8	108,0	108,1	108,6	108,0	108,6
NOx ponderato	mg/kWh	26	37	41	39	37	39
Potenza elettrica	Watt	130	150	150	175	150	175
Tensione di alimentazione/frequenza	Volt/Hz	230-50	230-50	230-50	230-50	230-50	230-50
Grado di protezione elettrica	IP	X5D	X5D	X5D	X5D	X5D	X5D

ESERCIZIO RISCALDAMENTO

Pressione e temperature massime	bar/°C	3 / 90	3 / 90	3 / 90	3 / 90	3 / 90	3 / 90
Campo di selezione temperatura riscaldamento	°C	20-80	20-80	20-80	20-80	20-80	20-80
Pompa: prevalenza massima disponibile all'impianto	mbar	300	300	300	300	300	300
alla portata di	litri/h	1000	1050	1050	1050	1050	1050
Capacità vaso espansione	litri	10	10	10	10	10	10

ESERCIZIO SANITARIO

Pressione massima	bar	-	6	6	6	-	-
Pressione minima	bar	-	0,15	0,15	0,15	-	-
Quantità di acqua calda con Δt=25°C	litri/min	-	14,3	17,2	19,8	-	-
Portata minima acqua sanitaria	litri/min	-	2	2	2	-	-
Campo di selezione temperatura acqua sanitaria	°C	-	35-60	35-60	35-60	-	-
Capacità microaccumulo	litri	-	-	-	2,6	-	-

COLLEGAMENTI

Entrata - uscita riscaldamento	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Entrata - uscita sanitario	Ø	-	1/2"	1/2"	1/2"	-	-
Entrata gas	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"

TUBI SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA COASSIALI

Diametro	mm	60-100	60-100	60-100	60-100	60-100	60-100
Lunghezza massima (comprensiva di curva 90°)	m	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80
Perdita per l'inserimento di una curva 90°/45°	m	0,85 / 0,5	0,85 / 0,5	0,85 / 0,5	0,85 / 0,5	0,85 / 0,5	0,85 / 0,5
Diametro	mm	80-125	80-125	80-125	80-125	80-125	80-125
Lunghezza massima**	m	17	17	18	28	17	28

TUBI SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA SDOPPIATI

Diametro	mm	80+80	80+80	80+80	80+80	80+80	80+80
Lunghezza massima	m	40+40	40+40	35+35	50+50	40+40	50+50
Perdita per l'inserimento di una curva 90°/45°	m	0,85 / 0,5	0,8 / 0,5	0,8 / 0,5	0,8 / 0,5	0,8 / 0,5	0,8 / 0,5

INSTALLAZIONE B23

Diametro	mm	80	80	80	80	80	80
Lunghezza massima	m	48	48	42	60	48	60
Versioni gas disponibili		MTN***	MTN***	MTN***	MTN***	MTN***	MTN***

Legenda: C=riscaldamento+acqua sanitaria; R=solo riscaldamento; S=camera stagna; I=accensione elettronica, controllo a ionizzazione.

* Valore medio tra varie condizioni di funzionamento in sanitario.

** Calcolata con una curva 90°, 27 prolunghe da 1 metro e un collettore orizzontale da 1 metro.

*** Di serie kit di trasformazione a gas GPL.

Beretta
caldaie



Specifiche tecniche e modalit del servizio
sono indicate sul depliant informativo.

Servizio Clienti 199.13.31.31 *
Assistenza Tecnica 199.12.12.12 *



Sede commerciale: Via Risorgimento 13 - 23900 Lecco - www.beretta.caldaie.com

Beretta si riserva di variare le caratteristiche e i dati riportati nel presente fascicolo in qualunque momento e senza preavviso, nell'intento di migliorare i prodotti.
Questo fascicolo pertanto non può essere considerato contratto nei confronti di terzi.

* Costo della chiamata da telefono fisso: 14,25 euro cent./min. IVA inclusa, da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 18.30, sabato dalle 08.00 alle 13.00.
Negli altri orari e nei giorni festivi il costo è di 5,58 euro cent./min. IVA inclusa. Da cellulare il costo è legato all'Operatore utilizzato.