



CALDAIE MURALI E TERRA A GAS ASPIRATE - CALDERAS MURALES Y DE SUELO A GAS DE TIPO ASPIRADO

VISA	CAMERA APERTA - CÁMARA ABIERTA				CAMERA STAGNA - CÁMARA ESTANCA					
	20 T	24 T TOP	20 C TOP	24 C TOP	24 TS TOP	20 CS TOP	24 CS TOP			
Potenza termica utile nominale (kW) Potencia térmica útil nominal (kW)	11,8-22,8	11,16-27,6	11,8-22,8	11,16-27,6	11,9-28,5	11,8-23,4	11,9-28,5			
Potenza termica focolare (kW) Potencia térmica hogar (kW)	25,3	30,45	25,3	30,45	30,45	25,3	30,45			
Rendimento termico utile a carico nominale (%) Rendimiento térmico útil con carga nominal (%)	90,2	90,8	90,2	90,8	93,6	92,7	93,6			
Rendimento termico utile richiesto (%) Rendimiento térmico útil requerido (%)	86,7	86,9	86,7	86,9	86,9	86,7	86,9			
Rendimento termico utile a carico ridotto del 30% (%) Rendimiento térmico útil con carga reducida un 30% (%)	88,5	87,5	88,5	87,5	90,4	89,8	90,4			
Rendimento termico utile richiesto a carico ridotto del 30% (%) Rendimiento térmico útil requerido con carga reducida un 30% (%)	84,1	84,3	84,1	84,3	84,4	84,1	84,4			
Rendimento di combustione (%) Rendimiento de combustión (%)	92,2	92,5	92,2	92,5	94,9	94,2	94,9			
Calore verso l'ambiente attraverso l'involucro (%) Calor hacia el ambiente a través de la carcasa (%)	2	1,7	2	1,7	1,3	1,5	1,3			
Perdite al camino con bruciatore acceso (%) Pérdidas en la chimenea con quemador encendido (%)	7,8	7,5	7,8	7,5	5,1	5,8	5,1			
Tenore di CO ₂ (%) Contenido de CO ₂ (%)	5,1	5,4	5,1	5,4	7,7	7,1	7,7			
Temperatura fumi (°C) Temperatura de los humos (°C)	112	112	112	112	110	116	110			
Portata dei fumi (kg/h) Caudal de los humos (kg/h)	76	89	76	89	60	55	60			
Perdite max. al camino con bruciatore spento (%) Pérdidas máx. en la chimenea con quemador apagado (%)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1			