



Descrizione	Valore	Unità
<b>MODELLO</b>	<b>Modulo Control 116</b>	
Pot. Focolare Nominale	115	Kw
Pot. Focolare Ridotta	23	Kw
Pot. Utile Nominale	113	Kw
Pot. Utile Ridotta	22,6	Kw
Rendimento 100%	98,8	%
Rendimento 30%	102,7	%
Perdita Combustibile	0,48	%
Perdita Mantello	0,35	%
Perdita camino bruc. spento	0,33	%
Potenza elettrica brucitore	420	W
Kv	0	(m <sup>3</sup> /h)/bar <sup>1/2</sup>
Area netta int. Tiraggio	---	m <sup>2</sup>
Coeff. Accid. Int. Tiraggio	---	
Tenore CO2 P.nom.	9,3	%
Tenore CO2 P.rid.	8,8	%
T fumi P.nom. (Tamb=20°C)(80/60°C)	80	°C
T fumi P.rid. (Tamb=20°C)(80/60°C)	65	°C
Pressione fumi positiva	---	
Pr fumi PW P.nom.	20	Pa
Pr fumi PW P.rid.	10	Pa
Q fumi P.nom.	52,1	g/sec
Q fumi P.rid.	13,6	g/sec
∅ scarico fumi	153	mm
DN attacchi acqua	2"	
Press.max esercizio	4	bar
Contenuto H2O	66	dm <sup>3</sup>
Condensa a 30°C	11	/h
Condensa a 50°C	7	/h
Gruppo termico	si	
Accessori		
Certificazioni	4 stelle	
Norme		
Ambienti	CT	
Note		
Immagine		
Cod. pompa		

**YGNIS ITALIA SRL Unipersonale** (Soggetta alla direzione e coordinamento della Società Atlantic SFDT S.A.

con sede in Francia , 44 Boulevard des Etats Unis - 85000 La Roche sur Yon)

Via Lombardia, 56 - 21040 Castronno (VA) Tel. 0332-89 52 40 - Fax 0332-89 30 63

[www.ygnis.it](http://www.ygnis.it) - E-mail : [info@ygnis.it](mailto:info@ygnis.it)