



Descrizione	Valore	Unità
MODELLO	Modulo Control 390	
Pot. Focolare Nominale	395	Kw
Pot. Focolare Ridotta	79	Kw
Pot. Utile Nominale	390	Kw
Pot. Utile Ridotta	78	Kw
Rendimento 100%	98,6	%
Rendimento 30%	104,7	%
Perdita Combustibile	0,48	%
Perdita Mantello	0,35	%
Perdita camino bruc. spento	0,33	%
Potenza elettrica bruciatore	640	W
Kv	0	(m ³ /h)/bar ^{1/2}
Area netta int. Tiraggio	---	m ²
Coeff. Accid. Int. Tiraggio	---	
Tenore CO2 P.nom.	9,4	%
Tenore CO2 P.rid.	8,9	%
T fumi P.nom. (Tamb=20°C)(80/60°C)	98	°C
T fumi P.rid. (Tamb=20°C)(80/60°C)	74	°C
Pressione fumi positiva	SI	
Pr fumi PW P.nom.	65	Pa
Pr fumi PW P.rid.	25	Pa
Q fumi P.nom.	179	g/sec
Q fumi P.rid.	53	g/sec
ø scarico fumi	250	mm
DN attacchi acqua	DN 80	
Press.max esercizio	6	bar
Contenuto H2O	176	dm ³
Condensa a 30°C	37	l/h
Condensa a 50°C	24	l/h
Gruppo termico	si	
Accessori		
Certificazioni	4 stelle	
Norme		
Ambienti	CT	
Note		
Immagine		
Cod. pompa		

YGNIS ITALIA SRL Unipersonale (Soggetta alla direzione e coordinamento della Società Atlantic SFDT S.A.

con sede in Francia , 44 Boulevard des Etats Unis - 85000 La Roche sur Yon)

Via Lombardia, 56 - 21040 Castronno (VA) Tel. 0332-89 52 40 - Fax 0332-89 30 63

www.ygnis.it - E-mail : info@ygnis.it