

MODELLO: DOME7 – DOME22

WALLBOX: SERVIZIO PRIVATO E PUBBLICO GESTIONE MANUALE

ACCESSO CONTROLLATO: ACCESSO CONTROLLATO RFID CARD



La Wallbox è la soluzione ideale per un primo approccio alla mobilità elettrica e per ricaricare facilmente i veicoli elettrici in ambito privato. Dotata della tecnologia più recente, questa wallbox, oltre ad essere maneggevole, offre la massima sicurezza unita ad un interessante rapporto qualità-prezzo. E' compatibile con tutti i comuni veicoli elettrici. Grazie al design compatto, può essere installata senza problemi anche in garage di piccole dimensioni. E' sufficiente collegare e ricaricare in qualsiasi momento e senza autorizzazione. Il cavo di ricarica di tipo 2 da 7,5 metri, integrato alla wallbox ed alloggiato nell'apposito supporto, rende ancor più agevole la ricarica a casa. Oltre ad essere facile da utilizzare ed a rendere semplice la ricarica, si distingue per le sue interessanti caratteristiche, tra le quali la principale è il poter utilizzare l'energia solare prodotta dall'impianto fotovoltaico di casa per ricaricare l'auto elettrica nel rispetto dell'ambiente, soddisfa tutti gli attuali standard di sicurezza. Grazie all'accesso protetto tramite un sistema di carte RFID, che consente di limitare l'utilizzo della wallbox, l'utente può caricare in sicurezza anche nei parcheggi o in aree liberamente accessibili della casa. L'interfaccia aperta Modbus RTU consente l'integrazione della wallbox ai sistemi domestici di gestione dell'energia.

NOTA: Il cavo di configurazione (art. 18625) è necessario per alcune impostazioni avanzate.

Codice articolo	SERVIZIO PRIVATO CON ACCESSO CONTROLLATO
ECOWST7	Wallbox 7kW T2S – 1P+N + PE – Pulsante di reset – Indicatore di stato Led
ECOWST22	Wallbox 22kW T2S – 3P+N +PE – Pulsante di reset – Indicatore di stato Led

Connessione: 1 fasi – 3 fasi

Potenza di ricarica massima per punto di ricarica: 7.4 kW – 22 kW

Autorizzazione: Rfid CARD

Elementi di comando: Campo di informazione a LED

Applicazione: Facile da caricare

Comunicazione del veicolo: IEC 61851-1 Modo 3

Colore prodotto: argento (RAL 9006)

Contatore di elettricità integrato: No

Modalità di autorizzazione - Autostart (senza autorizzazione) - RFID (ISO / IEC 14443 A) Compatibile con MIFARE classic e MIFARE DESFire
Possibilità di gestione locale del carico - Riduzione della corrente di carico attraverso un contatto di commutazione esterno (ingresso Downgrade) - Riduzione della corrente di carico in caso di un carico di fase irregolare (limitazione del carico squilibrato) - Ricarica solare attraverso un contatore di energia esterno a monte - Protezione locale dal blackout attraverso un contatore di energia esterno a monte
Possibilità di collegamento a un sistema di gestione dell'energia (EMS) esterno - Tramite Modbus RTU.