

Modello		A 203 C	A 244 C L	A 325 C	A 325 EC
Tipo bruciatore		Matrice ceramica a metano			
Marcatura CE (PIN)		0063BT3195			
Portata termica nom. (P.C.S.)	kW	20	24	32	32
Portata termica nom. (P.C.I.)	kW	18	21,6	28,8	28,8
Potenza utile (80/60 °C)	kW	17,6	21,2	28,2	28,2
Potenza utile (50/30 °C)	kW	19,2	23,3	30,8	30,8
Potenza utile minima (50/30 °C)	kW	4,9	4,9	6,7	6,7
Potenza utile ridotta (80/60 °C)	kW	4,4	4,4	6,1	6,1
Rend. 30%	%	109,7	109,9	109,7	109,7
Rend. EN667 (T rit.=30°C)	%	109,7	109,9	109,7	109,7
Rend. pieno carico 80/60°C	%	98,2	98	97,9	97,9
Rend. pieno carico 50/30°C	%	107	108	107	107
Percentuale riferim. carico rid.	%	35	35	35	35
Perdite di combustione	%	1,4	1,6	1,8	1,8
Perdite al mantello	%	0,4	0,4	0,3	0,3
Perdite al camino (bruciat. spento)	%	0,05	0,05	0,05	0,05
Pot. elettrica totale	W	114	121	117	117
Pot. elettrica in stand-by	W	3,7	3,7	3,7	3,7
Pot. elettrica bruciatore	W	47	47	47	47
Pot. elettrica circolatore	W	61	61	108	108
Isolam. El. EN60529	IP	IPX4D (IPX0D per classi B23 e B33)			
T fumi P nom. (T amb=20°C)	°C	68	68	68	68
T fumi P rid. (T amb=20°C)	°C	31	31	31	31
T max. esercizio	°C	85	85	85	85
T max. sicurezza	°C	95	95	95	95
Pressione min. aliment. gas	mbar	20	20	20	20
Pressione residua fumi a Pn	Pa	75	75	75	75
Battente idrost. Riscaldamento	bar	1 / 3			
Battente idrost. Sanitario	bar	0,5 / 8			
Q fumi p nom.	kg/s	0,010	0,010	0,014	0,014
Q fumi p rid.	kg/s	0,002	0,002	0,002	0,002
Rumorosità a Pn (1 mt)	dB (A)	54	54	54	54
Rumorosità a P.rid. (35%, 1 mt)	dB (A)	45	45	45	45
Ø scarico fumi	mm	80	80	80	80
DN attacchi acqua	φ	1"		1"	1"
p max. esercizio	bar	3	3	3	3
Cont. H2O	l	3,3	3,3	4,8	4,8
Dimensioni (LxAxP)	mm	500x650x395	500x650x395	500x870x395	500x870x395
Peso	kg	33	33	37	40