

BAXI

S.p.A.

TABELLA RICAVATA DAI VALORI DI CERTIFICAZIONE CE DA CONSULTARSI IN ACCORDO
ALLA LEGGE 10/91 ED ALLE NORME UNI 10640 - UNI 10641 [GAS METANO]

PRODOTTO	Potenza termica		Potenza termica		Rendimento utile (pci)		alla Potenza Massima			alla Potenza Massima			alla Potenza Minima			Potenza elettrica		Certificato CE			
	MAX. kW	MIN. kW	MAX. kW	MIN. kW	Pn 70 °C %	30% %	N° stelle 92/42/CEE	Rend. di combust. %	Perdite di combu. %	Perdite di mantello %	Temp. fumi °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria %	Portata massima fumi/aria kg/s	Temp. fumi °C	CO ₂ %		O ₂ %	eccesso aria %	Portata massima fumi/aria kg/s

CALDAIE MURALI A GAS BITERMICHE ISTANTANEE

LUNA 20p	25,8	10,6	23,3	9,3	90,3	88	★★	91,7	8,3	1,4	120	4,7	12,6	149	0,021	86	2,1	17,2	457	0,018	110	95	51AP123
LUNA 20i	25,8	10,6	23,3	9,3	90,3	88	★★	91,7	8,3	1,4	120	4,7	12,6	149	0,021	86	2,1	17,2	457	0,018	110	95	51AP124
LUNA 20Fp	25,8	10,6	23,3	9,3	90,3	88	★★	92,2	7,8	1,9	146	5,1	11,8	129	0,020	106	2,3	16,9	409	0,017	170	95	51AP137
LUNA 20Fi	25,8	10,6	23,3	9,3	90,3	88	★★	92,2	7,8	1,9	146	5,1	11,8	129	0,020	106	2,3	16,9	409	0,017	170	95	51AP136
LUNA 24i	31,1	11,9	28	10,4	90,3	88	★★	92,2	7,8	1,9	120	5,1	11,8	129	0,024	83	2,3	16,9	409	0,019	110	110	51AR880
LUNA 24Fi	31,1	10,6	28	9,3	90,3	88	★★	92,4	7,6	2,1	144	5,2	11,7	125	0,023	111	2,3	16,9	409	0,017	170	110	51AQ547
LUNA AIR 20i	25,8	10,6	23,3	9,3	90,3	88	★★	91,7	8,3	1,4	120	4,7	12,6	149	0,021	86	2,3	16,9	409	0,017	110	95	51AR891
LUNA AIR 20Fi	25,8	10,6	23,3	9,3	90,3	88	★★	92,2	7,8	1,9	146	5,1	11,8	129	0,020	106	2,3	16,9	409	0,017	170	95	51AR890
LUNA SUPER 20Fi	25,8	10,6	23,3	9,3	90,3	88	★★	92,2	7,8	1,9	146	5,1	11,8	129	0,020	106	2,3	16,9	409	0,017	170	95	51AR999
LUNA PLUS 24Fi	31,1	10,6	28	9,6	90,3	90,3	★★	92,4	7,6	2,1	144	5,2	11,7	125	0,023	98	2,5	16,5	368	0,016	170	110	51AR998
LUNA BLUE 23Fi	25,8	12	23,3	10,5	90,3	90,4	★★	92,2	7,8	1,9	140	5,0	12,0	134	0,020	81	2,6	16,3	350	0,017	170	110	0085AR0251
LUNA BLUE 23i	25,8	12	23,3	10,5	90,3	88	★★	91,7	8,3	1,4	120	4,7	12,6	149	0,021	85	2,6	16,3	350	0,017	110	110	0085AQ0922
LUNA BLUE 18i	19,4	10,7	17,5	9,3	90,3	88	★★	91,7	8,3	1,4	100	5,7	10,8	105	0,013	84	2,8	16,0	318	0,014	110	110	0085AQ0922
LUNA CONDENS 23	22,8	6,5	23,9	6,8	96	105	★★★★	96,8	3,2	0,8	40±70	8,7	5,4	34	0,011	40±56	8,4	5,9	39	0,003	190	95	0085AS0525
LUNA 240i	26,3	10,6	24	9,3	90,3	88	★★	91,7	8,3	1,4	120	4,7	12,6	149	0,021	86	2,1	17,2	457	0,018	110	95	51BL1722
LUNA 240Fi	26,3	10,6	24	9,3	90,3	88	★★	92,2	7,8	1,9	146	5,1	11,8	129	0,020	106	2,3	16,9	409	0,017	170	95	51BL1724
LUNA 280i	31,1	11,9	28	10,4	90,3	88	★★	92,2	7,8	1,9	120	5,1	11,8	129	0,024	83	2,3	16,9	409	0,019	110	110	51BL1722
LUNA 310Fi	34,3	11,9	31	10,4	90,3	88	★★	92,5	7,5	2,2	160	7,5	7,5	56	0,018	120	2,3	16,9	409	0,019	190	110	51BL1724
LUNA SUPER 240Fi	26,3	10,6	24	9,3	90,3	88	★★	92,2	7,8	1,9	146	5,1	11,8	129	0,020	106	2,3	16,9	409	0,017	170	95	51BL1724

BAXI

S.p.A.

TABELLA RICAVATA DAI VALORI DI CERTIFICAZIONE CE DA CONSULTARSI IN ACCORDO
ALLA LEGGE 10/91 ED ALLE NORME UNI 10640 - UNI 10641

[GAS METANO]

PRODOTTO	Potenza termica		Potenza termica		Rendimento utile (pr.) 92/42/CEE		alla Potenza Massima		alla Potenza Massima		alla Potenza Minima		Potenza elettrica		Certificato CE						
	MAX. kW	MIN. kW	MAX. kW	MIN. kW	P _h 70 °C %	30% %	N° stelle 92/42/CEE	Rend. di combust. %	Perdite al comino %	Perdite al mantello %	Temp. fumi °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %		Portata massima fumi/cra kg/s	Temp. fumi °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massima caldo fumi/cra kg/s

CALDAIE MURALI A GAS PER ESTERNI

LUNA SPACE 20F	25,8	10,6	23,3	9,3	90,3	88	★★	92,2	7,8	1,9	146	5,1	11,8	129	0,021	106	2,3	16,9	409	0,017	220	95	51AQ388
LUNA IN 20i	25,8	10,6	23,3	9,3	90,3	88	★★	91,7	8,3	1,4	120	4,7	12,6	149	0,022	86	2,1	17,2	457	0,018	110	95	51AT1306
LUNA IN 20Fi	25,8	10,6	23,3	9,3	90,3	88	★★	92,2	7,8	1,9	146	5,1	11,8	129	0,021	106	2,3	16,9	409	0,017	170	95	51AT1308
LUNA IN 24Fi	31,1	10,6	28	9,3	90,3	88	★★	92,4	7,6	2,1	144	5,2	11,7	125	0,024	111	2,3	16,9	409	0,017	170	110	51AT1308
LUNA IN 1.20Fi	25,8	10,6	23,3	9,3	90,3	88	★★	92,2	7,8	1,9	146	5,1	11,8	129	0,021	106	2,3	16,9	409	0,017	170	95	51AT1308

CALDAIE MURALI A GAS BITERMICHE ISTANTANEE CON MICROACCUMULO

LUNA MAX 20i	25,8	10,6	23,3	9,3	90,3	88	★★	91,7	8,3	1,4	120	4,7	12,6	149	0,022	86	2,1	17,2	457	0,018	110	95	51AU1596
LUNA MAX 20Fi	25,8	10,6	23,3	9,3	90,3	88	★★	92,2	7,8	1,9	146	5,1	11,8	129	0,021	106	2,3	16,9	409	0,017	170	95	51AU1598
LUNA MAX 24Fi	31,1	10,6	28	9,3	90,3	88	★★	92,4	7,6	2,1	144	5,2	11,7	125	0,024	111	2,3	16,9	409	0,017	170	110	51AU1598

CALDAIE MURALI A GAS BITERMICHE AD ACCUMULO

NUVOLA 24i	31,1	11,9	28	10,4	90,03	88	★★	92,2	7,8	2,2	115	5,2	11,7	125	0,024	82	2,1	17,2	457	0,021	110	110	51AR1061
NUVOLA 24Fi	31,1	11,9	28	10,4	90,03	88	★★	92,7	7,3	2,7	147	5,3	11,5	121	0,024	108	2,3	16,9	409	0,019	190	110	51AR1044
NUVOLA 21i	27,1	11,9	24,4	10,4	90,03	88	★★	92,0	8,0	2,0	110	4,9	12,2	139	0,022	82	2,1	17,2	457	0,021	110	95	51AR1062
NUVOLA 21Fi	27,1	11,9	24,4	10,4	90,03	88	★★	92,6	7,4	2,6	139	5	12,0	134	0,022	108	2,3	16,9	409	0,019	190	95	51AR1043
NUVOLA CONDENS 23	22,8	6,5	23,9	6,8	96	105	★★★★★	96,8	3,2	0,8	40÷70	8,7	5,4	34	0,011	40÷56	8,4	5,9	39	0,003	190	95	0085AS0525

BAXI

S.p.A.

TABELLA RICAVATA DAI VALORI DI CERTIFICAZIONE CE DA CONSULTARSI IN ACCORDO
ALLA LEGGE 10/91 ED ALLE NORME UNI 10640 - UNI 10641

[GAS METANO]

PRODOTTO	Potato termica		Potenza termica		Rendimento utile (pci)		alla Potenza Massima			alla Potenza Minima					Potenza elettrica		Certificato CE N°						
	MAX. kW	MIN. kW	MAX. kW	MIN. kW	P _n a t _{medio} 70 °C %	30% %	N° stelle 92/42/CEE	Rend. di combust %	Perdite al camino %	Perdite al montello %	Temp. fumi °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria %	Portata massima fumi/can %	Temp. fumi °C		CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria %	Portata massima fumi/can %	nomiale caldaia W	nomiale circolatore W
CAIDAE A BASAMENTO A GAS MONOTERMICHE																							

CAIDAE A BASAMENTO A GAS MONOTERMICHE

SLIM 14 iPV	16,5	-	14,9	-	90,3	88,2	★★	92,8	7,2	2,5	94	4,1	13,6	185	0,015	-	-	-	-	-	-	120	80	51AQ338
SLIM 20 iPV	24,5	-	22,1	-	90,2	87,8	★★	92,9	7,1	2,7	96	4	13,8	193	0,023	-	-	-	-	-	-	120	80	51AQ33
SLIM 26 iPV	33	-	29,7	-	90	87,8	★★	91,7	8,3	1,7	110	4,4	13,1	166	0,029	-	-	-	-	-	-	120	80	51AQ338
SLIM 20 pN	24,5	-	22,1	-	90,2	87,8	★★	92,9	7,1	2,7	96	4	13,8	193	0,023	-	-	-	-	-	-	15	-	51AQ338
SLIM 26 pN	33	-	29,7	-	90	87,8	★★	91,7	8,3	1,7	110	4,4	13,1	166	0,029	-	-	-	-	-	-	15	-	51AQ338
SLIM 35 pN	44,4	-	40	-	90,1	87,5	★★	91,4	8,6	1,3	120	4,7	12,6	149	0,036	-	-	-	-	-	-	15	-	51AQ338
SLIM 42 pN	54,1	-	48,7	-	90	87,5	★★	91,7	8,3	1,7	136	5,8	10,6	102	0,036	-	-	-	-	-	-	15	-	51AQ338
SLIM 54 pN	69	-	62,2	-	90,1	87,3	★	92,2	7,8	2,1	122	5,1	11,8	129	0,052	-	-	-	-	-	-	15	-	51AQ338
SLIM 23 Fi	24,5	-	22,1	-	90	89,9	★★	92,3	7,7	2,3	152	6,6	9,2	77	0,015	-	-	-	-	-	-	170	80	in attesa
SLIM 30 Fi	33	-	29,7	-	90,3	89,8	★★	92,7	7,3	2,4	159	8,3	6,1	41	0,016	-	-	-	-	-	-	170	80	in attesa
STERN 15 iPV	16	-	14,4	-	90	89,9	★★	92,5	7,5	2,5	94	4,7	12,6	149	0,013	-	-	-	-	-	-	90	80	0085AR0448
STERN 22 iPV	24	-	21,6	-	90	89,3	★★	92,7	7,3	2,7	95	4,1	13,6	185	0,022	-	-	-	-	-	-	90	80	0085AR0448
STERN 29 iPV	32	-	28,8	-	90	89,5	★★	91,7	8,3	1,7	115	6,1	10,1	92	0,021	-	-	-	-	-	-	90	80	0085AR0448
STERN 23 Fi/PV	25	-	22,6	-	90,4	86,5	★	92,7	7,3	2,3	165	7,2	8,1	63	0,014	-	-	-	-	-	-	170	80	51AR922
STERN 23 Fi/PV r	25	-	22,6	-	90,4	86,5	★	92,7	7,3	2,3	165	7,2	8,1	63	0,014	-	-	-	-	-	-	170	80	51AR1021
STERN 28 Fi/PV	31	-	27,9	-	90	86,5	★	92,5	7,5	2,5	160	8,2	6,3	43	0,015	-	-	-	-	-	-	170	80	51AR888

BAXI

S.p.A.

TABELLA RICAVATA DAL VALORI DI CERTIFICAZIONE CE DA CONSULTARSI IN ACCORDO
ALLA LEGGE 10/91 ED ALLE NORME UNI 10649 - UNI 10641 [GAS METANO]

PRODOTTO	Potenza termica		Potenza termica		Rendimento utile (pci) 92/42/CEE		alla Potenza Massima		alla Potenza Massima		alla Potenza Minima		Potenza elettrica		Certificato CE					
	MAX kW	MIN kW	MAX. kW	MIN kW	P _{ri} 70 °C %	30% 92/42/CEE N. stelle %	Rend. di combust. %	Perdite al camino %	Perdite al manifollo %	Temp. fumi °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria %	Portata massima fumi/aria kg/s		Temp. fumi °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria %	Portata massima caldaia circolatore kg/s

CALDAIE A BASAMENTO A GAS BITERMICHE AD ACCUMULO

COPPER 28 Fi	31,1	11,9	28	10,4	90,03	88	★★	92,7	7,3	2,7	147	5,3	11,5	121	0,023	107	2,3	16,9	409	0,019	190	110	51AT1314
SLIM 20 IASO	24,5	-	22,1	-	90,2	87,8	★★	92,9	7,1	2,7	96	4	13,8	193	0,023	-	-	-	-	-	120	80	51AQ377
SLIM 26 IASO	33	-	29,7	-	90	87,8	★★	91,7	8,3	1,7	110	4,4	13,1	166	0,029	-	-	-	-	-	120	80	51AQ377
GALAXY 23 I	25,5	10	23	8,7	90,2	87	★★	92,9	7,1	2,7	114	5,3	11,5	121	0,019	81	2,3	16,9	409	0,016	120	80	51AT1310
GALAXY 28 I	31	12	27,9	10,4	90	89,7	★★	92,7	7,3	2,7	112	5,1	11,8	129	0,023	80	2,2	17,1	432	0,020	120	80	51AT1310
GALAXY 23 Fi	25	13	22,6	10,9	90,4	86,8	★	92,7	7,3	2,3	165	7,2	8,1	63	0,014	132	2,4	16,7	388	0,020	170	80	51AT1312
GALAXY 28 Fi	31	16	27,9	13,4	90	87,2	★	92,5	7,5	2,5	160	8,2	6,3	43	0,015	122	2,7	16,2	333	0,022	170	80	51AT1312
GALAXY 31 Fi	34,3	18	30,9	15,8	90,08	87,6	★★	92,7	7,3	2,6	163	8,6	5,6	36	0,016	129	4,1	13,6	185	0,017	170	80	51AT1312

BAXI

S.p.A.

TABELLA RICAVATA DAI VALORI DI CERTIFICAZIONE CE DA CONSULTARSI IN ACCORDO
ALLA LEGGE 10/91 ED ALLE NORME UNI 10649 - UNI 10641

[GAS METANO]

PRODOTTO	Potenza termica		Potenza termica		Rendimento utile (pci)		alla Potenza Massima				alla Potenza Minima				Potenza elettrica	Certificata CE					
	MAX. kW	MIN. kW	MAX. kW	MIN. kW	P _n ^{1) media} 70 °C %	30% %	N° stelle 92/42/CEE	Rend. di combust. %	Perdite al camino %	Perdite al mantello %	Temp. fumi °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e fumi/aria	Portata massima fumi/aria		Temp. fumi °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e fumi/aria	Portata massima fumi/aria

CALDAIE MURALI A GAS BITERMICHE ISTANTANEE

ECO 20p	25,8	10,6	23,3	9,3	90,3	88	★★	91,7	8,3	1,4	120	4,7	12,6	149	0,021	86	2,1	17,2	457	0,018	110	95	51AR887
ECO 20i	25,8	10,6	23,3	9,3	90,3	88	★★	91,7	8,3	1,4	120	4,7	12,6	149	0,021	86	2,1	17,2	457	0,018	110	95	51AR886
ECO 20Fp	25,8	10,6	23,3	9,3	90,3	88	★★	92,2	7,8	1,9	146	5,1	11,8	129	0,020	106	2,3	16,9	409	0,017	170	95	51AR884
ECO 20Fi	25,8	10,6	23,3	9,3	90,3	88	★★	92,2	7,8	1,9	146	5,1	11,8	129	0,020	106	2,3	16,9	409	0,017	170	95	51AR885
ECO 240i	26,3	10,6	24	9,3	90,3	88	★★	91,7	8,3	1,4	120	4,7	12,6	149	0,021	86	2,1	17,2	457	0,018	110	95	51AU1684
ECO 240Fi	26,3	10,6	24	9,3	90,3	88	★★	92,2	7,8	1,9	146	5,1	11,8	129	0,020	106	2,3	16,9	409	0,017	170	95	51AU1862

CALDAIE MURALI A GAS MONOTERMICHE

LUNA 1.20p	25,8	10,6	23,3	9,3	90,3	88	★★	91,7	8,3	1,4	120	4,7	12,6	149	0,022	86	2,1	17,2	457	0,018	110	95	51AP148
LUNA 1.20 Fi	25,8	10,6	23,3	9,3	90,3	88	★★	92,2	7,8	1,9	146	5,1	11,8	129	0,021	106	2,3	16,9	409	0,017	170	95	51AP149
LUNA 1.24 Fi	31,1	10,6	28	9,3	90,3	88	★★	92,4	7,6	2,1	144	5,2	11,7	125	0,024	111	2,3	16,9	409	0,017	170	110	51AR1063
LUNA BLUE 1.23Fi	25,8	12	23,3	10,5	90,3	90,4	★★	92,2	7,8	1,9	140	5,0	12,0	134	0,021	81	2,6	16,3	350	0,017	170	110	0085AR0252
LUNA BLUE 1.18i	19,4	10,7	17,5	9,3	90,3	88	★★	91,7	8,3	1,4	100	4,7	12,6	149	0,017	84	2,8	16,0	318	0,014	110	110	0085AQ1115
LUNA CONDENS 1.23	22,8	6,5	23,9	6,8	96	105	★★★★	96,8	3,2	0,8	40÷70	8,7	5,4	34	0,011	40÷56	8,4	5,9	39	0,003	190	95	0085AS0525
LUNA 1.240i	26,3	10,6	24	9,3	90,3	88	★★	91,7	8,3	1,4	120	4,7	12,6	149	0,021	86	2,1	17,2	457	0,018	110	95	51BL1722
LUNA 1.240Fi	26,3	10,6	24	9,3	90,3	88	★★	92,2	7,8	1,9	146	5,1	11,8	129	0,020	106	2,3	16,9	409	0,017	170	95	51BL1724
LUNA 1.310Fi	34,3	11,9	31	10,4	90,3	88	★★	92,5	7,5	2,2	160	7,5	7,5	56	0,018	120	2,3	16,9	409	0,019	190	110	51BL1724
ECO 1.20	25,8	10,6	23,3	9,3	90,3	88	★★	91,7	8,3	1,4	120	4,7	12,6	149	0,022	86	2,1	17,2	457	0,018	110	95	51AS1224
ECO 1.240Fi	26,3	10,6	24	9,3	90,3	88	★★	92,2	7,8	1,9	146	5,1	11,8	129	0,020	106	2,3	16,9	409	0,017	170	95	51AU1862