

MULTISPLIT PARETE INVERTER CLASSE A+

ASD9U2I / ASD912UI

La nuova gamma Daitsu presenta un nuovo design elegante e compatto dalle linee morbide integrabili in qualsiasi ambiente. In particolare offrono grandi risparmi e un ottimo equilibrio tra il livello di comfort ed il risparmio energetico.



Con la funzione **TURBO** aumenta la capacità di raffreddamento per ottenere la temperatura desiderata in modo rapido.



Con la funzione **X-FAN** la ventilazione elimina l'umidità residua evitando la formazione di muffa sullo scambiatore. L'unità si mantiene pulita e salubre.

MODELLO			ASD9U2I	ASD912UI
CODICE			3NDA8300	3NDA8305
POTENZA	Raffrescamento	W	2.600 x 2	2.600 + 3.500
	Riscaldamento	W	2.800 x 2	2.800 + 3.800
SEER/SCOP			5,60 / 3,80	5,60 / 3,80
ETICHETTA ENERGETICA			A+ / A	A+ / A
PRESSIONE SONORA UNITÀ INTERNA	Alta / Media / Bassa	dB(A)	(34 / 31 / 28) x 2	34 / 31 / 28 - 34 / 32 / 30
PRESSIONE SONORA UNITÀ ESTERNA		dB(A)	63	63
PORTATA VENTILATORE UNITÀ INTERNA	Min / Max	m³/h	(410 / 380 / 320) x 2	410 / 380 / 320 - 500 / 420 / 350
PORTATA VENTILATORE UNITÀ ESTERNA	Max	m³/h	3.200	3.200
ALIMENTAZIONE		V/n°/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
POTENZA ASSORBITA	Raffresc. / Riscald.	kW	1,55 / 1,55	1,55 / 1,56
ASSORBIMENTO ELETTRICO	Raffresc. / Riscald.	A	6,88 / 6,88	6,88 / 6,88
COLLEGAMENTO ELETTRICO		Interconnessione	3x2,5+T	3x2,5+T
DIAMETRO TUBAZIONI		Liquido / Gas	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
LUNGHEZZA TUBAZIONI (MAX)		Totale / Verticale	20 / 10	20 / 10
REFRIGERANTE		Tipo	R410A	R410A
PRECARICA - CARICA AGGIUNTIVA		m-g / m	5 / 15	5 / 15
CAMPO DI FUNZIONAMENTO	Raffrescamento	°C	+18~+43	+18~+43
	Riscaldamento	°C	-7~+24	-7~+24

ASD9U2I



9 kg. LARGHEZZA 790mm.
ALTEZZA 265mm.
PROFONDITÀ 170mm.

ASD912UI



A⁺ inverter

ASD9UI 9 kg. LARGHEZZA 790mm.
ALTEZZA 265mm.
PROFONDITÀ 170mm.

ASD12UI 10 kg. LARGHEZZA 845mm.
ALTEZZA 275mm.
PROFONDITÀ 180mm.



50 kg. LARGHEZZA 955mm.
ALTEZZA 700mm.
PROFONDITÀ 396mm.

