

SPLIT PARETE INVERTER CLASSE A+

ASD9-12 UI AK

La nuova gamma Daitsu presenta un nuovo design elegante e compatto dalle linee morbide integrabili in qualsiasi ambiente. In particolare offre grandi risparmi e un ottimo equilibrio tra il livello di comfort ed il risparmio energetico.



Con la funzione **TURBO** aumenta la capacità di raffreddamento per ottenere la temperatura desiderata in modo rapido.



Con la funzione **X-FAN** la ventilazione elimina l'umidità residua evitando la formazione di muffa sullo scambiatore. L'unità si mantiene pulita e salubre.

MODELLO			ASD9UI-AK	ASD12UI-AK
CODICE			3NDA8285	3NDA8290
POTENZA	Raffrescamento	W	2.700 (550 ~ 3.200)	3.500 (510 ~ 3.900)
	Riscaldamento	W	2.800 (800 ~ 3.600)	4.000 (880 ~ 4.400)
SEER/SCOP			5,60 / 3,80	6,10 / 4,00
ETICHETTA ENERGETICA			A+ / A	A++ / A+
PRESSIONE SONORA UNITÀ INTERNA	Alta / Media / Bassa	dB(A)	39 / 34 / 28	42 / 39 / 36
PRESSIONE SONORA UNITÀ ESTERNA		dB(A)	55	55
PORTATA VENTILATORE UNITÀ INTERNA	Min / Max	m³/h	300 / 600	300 / 600
PORTATA VENTILATORE UNITÀ ESTERNA	Max	m³/h	1.800	1.800
ALIMENTAZIONE		V/n°/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
POTENZA ASSORBITA	Raffresc. / Riscald.	kW	870/900	1.170/1.080
ASSORBIMENTO ELETTRICO	Raffresc. / Riscald.	A	3,80 / 3,15	5,20 / 4,79
COLLEGAMENTO ELETTRICO		Interconnessione	3x2,5+T	3x2,5+T
DIAMETRO TUBAZIONI		Liquido / Gas	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
LUNGHEZZA TUBAZIONI (MAX)		Totale / Verticale	15 / 10	15 / 10
REFRIGERANTE		Tipo	R410A	R410A
PRECARICA - CARICA AGGIUNTIVA		m-g / m	5 / 20	5 / 20
CAMPO DI FUNZIONAMENTO	Raffrescamento	°C	+18~+43	+18~+43
	Riscaldamento	°C	-7~+24	-7~+24

ASD9-12 UI AK

