



Posizione	Q.tà	Descrizione
	1	UPS 40-50 F 250 Codice prodotto: 95906420 La pompa è del tipo a canotto separatore con rotore bagnato, cioè pompa e motore formano un corpo unico senza tenuta meccanica e con solo due guarnizioni . I cuscinetti sono lubrificati dallo stesso liquido pompato. ed è caratterizzata da: * albero e cuscinetti radiali in ceramica * cuscinetto assiale in grafite * canotto separatore e supporto cuscinetto in acciaio inox * girante in materiale resistente alla corrosione, Composito, PES/PP * corpo pompa in Ghisa Il motore è del tipo asincrono 1-fase e non richiede la protezione esterna. Liquido: Gamma temperatura del liquido: -25 .. 110 °C Tecnico: Classe TF: 110 Materiali: Corpo pompa: Ghisa EN-JL1030 ASTM 30 B Girante: Composito, PES/PP Installazione: Temp. ambiente max con liquido a 80 °C: 40 °C Max pressione di funzionamento: 10 bar Flangia standard: DIN Attacco tubazione: DN 40 Pressione d'esercizio: PN 10 Interasse: 250 mm Dati elettrici: C marcia: 2.5 µF Potenza assorbita alla velocità 1: 75 W Potenza assorbita alla velocità 2: 100 W Potenza assorbita alla velocità 3: 105 W Frequenza di rete: 50 Hz Voltaggio: 1 x 230 V Corrente a velocità 1: 0.32 A Corrente a velocità 2: 0.44 A Corrente a vel. 3: 0.46 A Capacità condensatore - marcia: 2.5 µF Classe di protezione (IEC 34-5): X4D Classe di isolamento (IEC 85): F Altri: Peso netto: 8 kg Peso lordo: 8.4 kg Volume imballo: 0.011 m³