

 Hermann	Unita' di misura	MICROINCASSO 23 SE	MICROINCASSO 28 SE
Tipo scarico		B22-C12-32-42-52-62-82	B22-C12-32-42-52-62-82
Portata termica nom.	kW	25,6	31
Portata termica rid.	kW	10,5	13,2
Potenza termica nom.	kW	23,6	28,4
Potenza termica rid.	kW	8,9	11
Rendimento utile	%	92	91,8
Rendimento a carico rid. 30 %	%	87,4	90
Rendimento di comb. Pn	%	93,1	92,7
Rendimento di comb. Pn min.	%	86,4	87
Potenza elett. Ass. caldaia	W	150 (160*)	150
Potenza elett. Ass. circolatore	W	113	113
Temperatura fumi Pn	C	127	131
Temperatura fumi Pn min.	C	103	106
CO ₂ Pn	%	7,4	6,8
CO ₂ Pn min.	%	2,7	2,7
CO fumi secchi e senza O ₂	ppm	59	25
O ₂	%	9,7	8,6
NOx ponderato	mg/kWh	158	135
NOx ponderato	ppm	90	76,5
Classe NOx		2	3
Perdite al camino Pn	%	6,9	7,3
Massa fumi Pn	kg/h	58,1	67,2
Perdite a bruciatore spento	%	0	0
Perdite al mantello Pn	%	1,1	0,9
Pressione alim. Generatore	Pa	/	/
Pressione max impianto	bar	3	3
Contenuto H2O	Lt.	2,2	2,7
Pressione lungh. Minima	Pa	26	26