

CALDAIE MORINI

TABELLA RIASSUNTIVA DATI DI RENDIMENTO SERIE CONDIPREX MKII.

	Prex 90	Prex 100	Prex 130	Prex 160	Prex 200	Prex 250
Potenza al focolare KW	107	118	154	189	235	295
Potenzialità utile KW	105	116	151	186	232	291
Rendimento 100%	98,3	98,3	98,3	98,7	98,7	98,7

	Prex 300	Prex 350	Prex 420	Prex 500
Potenza al focolare KW	353	407	494	588
Potenzialità utile KW	349	400	488	581
Rendimento 100%	98,3	98,3	98,5	98,5

I dati sono stati ottenuti strumentalmente presso i laboratori dell'Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini con bruciatori bistadio.

Temperatura media del fluido vettore in mandata: 70°C - coefficiente di scostamento +/- 2%. Dati calcolati sul P.C.I.

	Prex 90	Prex 100	Prex 130	Prex 160	Prex 200	Prex 250
Potenza al focolare KW	107	118	154	189	235	295
Potenzialità utile KW	109.14	120.36	157.08	192.78	240.88	302.375
Rendimento 100%	102	102	102	102	102.5	102.5

	Prex 300	Prex 350	Prex 420	Prex 500
Potenza al focolare KW	353	407	494	588
Potenzialità utile KW	363.6	419.2	508.8	605.6
Rendimento 100%	103	103	103	103

I dati sono stati ottenuti strumentalmente presso i laboratori dell'Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini con bruciatori bistadio.

Temperatura media del fluido vettore in mandata: 40°C - coefficiente di scostamento +/- 2%. Dati calcolati sul P.C.I.

	Prex 90	Prex 100	Prex 130	Prex 160	Prex 200	Prex 250
Potenza al focolare KW	107	118	154	189	235	295
Potenzialità utile KW	105	116	151	186	232	291
Rendimento 30%	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6

	Prex 300	Prex 350	Prex 420	Prex 500
Potenza al focolare KW	353	407	494	588
Potenzialità utile KW	349	400	488	581
Rendimento 30%	103,3	103,3	104,6	104,6

I dati sono stati ottenuti strumentalmente presso i laboratori dell'Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini con bruciatori bistadio.

Temperatura media del fluido vettore in mandata: 40°C - coefficiente di scostamento +/- 2%. Dati calcolati sul P.C.I.

LA SOCIETA' CALDAIE MORINI SI RISERVA DI MODIFICARE I DATI DEL PRESENTE OPUSCOLO SENZA ALCUN PREAVVISO.