



RBS 24 _ RBC 24

Mini 24

RSF 20 E

Microslim LCD

RSF 24 E _ RSF 30 E

Slim LCD

RCM 20 E _ RCM 24 E

Slim RCM

RENDIMENTO ENERGETICO _ dir. 92/42 _ CEE



CALDAIE ISTANTANEE

Una gamma
di caldaie istantanee
per ogni esigenza

MISSION

- ✓ Dal 1959 RADIANT BRUCIATORI S.p.A. produce generatori termici e pone costantemente tutta la sua energia ed esperienza al servizio del progresso tecnologico. La sua missione è fornire al mercato il giusto prodotto per ogni singola esigenza, nel rispetto dell'ambiente per l'uomo.

TECNOLOGIE

Modelli progettati e resi esclusivi da Radiant Bruciatori S.p.A. in quanto usufruiscono dei nostri sistemi tecnologici.

DUOPASS®

MULTIPLEX®

DIGITECH®

GAMMA

Un assortimento produttivo che comprende generatori termici le cui potenze vanno dai 24 kW ai 400 kW, suddivisi per facilitare l'individuazione dello specifico prodotto necessario, in 14 famiglie di gamma.

SOLO RISCALDAMENTO

✓ Istantanee

ACCUMULO

LOW NOX

ESTERNO

INCASSO

BASAMENTO

SCALDABAGNI

GHISA

CONDENSAZIONE 25 kW e 34 kW

CONDENSAZIONE 50 kW

2 VIE / 3 VIE

MODULI TERMICI A CONDENSAZIONE

UNITÀ REMOTE

TECNOLOGIA ED ESPERIENZA RADIANT



RENDIMENTO ENERGETICO _ dir. 92/42 _ CEE



RBS 24 _ camera stagna

24
kW

RBC 24 _ camera aperta

24
kW

Mini 24

Caldaie istantanee da 24 kW con scambiatore integrato disponibili sia in versione a camera aperta che a camera stagna, dalle minime dimensioni di ingombro.

L 410 x P 320 x H 730



RSF 20 E

camera stagna

24
kW

Microslim LCD

Caldaia istantanea da 24 kW con scambiatore primario a doppio passaggio e scambiatore secondario a piastre. Disponibile in versione a camera stagna con minime dimensioni di ingombro.

L 410 x P 270 x H 800



RSF 24 E _ camera stagna

27
kW

RSF 30 E _ camera stagna

32
kW

Slim LCD

Caldaie istantanee da 27 kW a 32 kW con scambiatore primario a doppio passaggio e scambiatore secondario a piastre. Disponibili in versione a camera stagna, dalle minime dimensioni di ingombro.

L 450 x P 320 x H 800



RCM 20 E _ camera aperta

24
kW

RCM 24 E _ camera aperta

27
kW

Slim RCM

Caldaie istantanee da 24 kW a 27 kW con scambiatore primario a doppio passaggio e scambiatore secondario a piastre. Disponibili in versione a camera aperta, dalle minime dimensioni di ingombro.

L 450 x P 320 x H 800



MINI 24

Caldaie istantanee
con scambiatore integrato da 24 kW
a camera aperta e camera stagna

RBS 24 _ camera stagna

RBC 24 _ camera aperta

- Mini 24 è la caldaia adatta all'utilizzo nella nuova cantieristica grazie alle sue dimensioni particolarmente ridotte di 41 cm di larghezza e 73 cm di altezza, che ne fanno un prodotto facilmente collocabile nei moderni contesti abitativi. Particolarità di questo prodotto è lo scambiatore integrato sia per riscaldamento che per acqua calda sanitaria con notevoli performance da 11,5 litri di acqua al minuto con Δt 30°C. È dotata di flussostato elettronico Radiant con microprocessore e scheda elettronica MINICODE®, assicurando al prodotto una perfetta autodiagnostica e la consueta affidabilità Radiant.

Autodiagnosi	
Protezione antigelo	
Modulazione continua elettronica	
Regolazione potenza max riscaldamento	
Regolazione temperatura per impianti a pavimento	
Postcircolazione circuito riscaldamento	
Postcircolazione circuito sanitario	
Antiblocco circolatore	
Sistema anticalcare	
By pass automatico	
Funzione spazzacamino	
Regolazione climatica tramite sonda esterna	

Acqua fredda in entrata 10°C		RBC 24	RBS 24
Δt 30 (a 40°C)	Litri al minuto	10,82	11,20
Δt 35 (a 45°C)	Litri al minuto	9,27	9,60
Δt 40 (a 50°C)	Litri al minuto	8,12	8,40

L 410 x P 320 x H 730

24
kW



Comando remoto (optional)



IP X5D


IP X5D

RENDIMENTO ENERGETICO _ dir. 92/42 _ CEE



Scheda Elettronica DIGITECH®

- Un nuovo design, moderno e funzionale caratterizza DIGITECH®, l'evoluzione elettronica Radiant. Inserita nella maggior parte della gamma produttiva, fornisce informazioni lato utente più immediate e di facile comprensibilità. DIGITECH® è caratterizzata da un'autodiagnostica evoluta, mediante codici di errore visualizzati nel pannello LCD, permettendo un intervento tecnico mirato. Restano immutate le caratteristiche di regolazione e taratura, comuni alle precedenti schede elettroniche Radiant, facilitando così i Centri di assistenza che avevano familiarità con le precedenti elettroniche Radiant.



Cruscotto

Accensione

Pannello di visualizzazione LCD

Tasto selezione riscaldamento, sanitario e riscaldamento + sanitario

Tasto di servizio

Tasto visualizzazione temperatura esterna (se collegato con sonda) e visualizzazione temperatura sanitario

Regolazione temperatura riscaldamento 30°/80°C

Regolazione temperatura sanitario 35°/60°C

Diagnostica su display LCD

- La scheda elettronica DIGITECH® integra un display LCD per la diagnostica dei modi e dei possibili errori di funzionamento. In modalità standby il display LCD visualizza la temperatura letta dalla sonda di mandata e, a seconda del modo di funzionamento selezionato, risulta acceso il simbolo **S2** (modo riscaldamento) oppure il simbolo **S3** (modo sanitario). Ogni richiesta di funzionamento viene diagnosticata con il lampeggio del simbolo relativo alla richiesta (**S2** riscaldamento o **S3** sanitario). L'accensione e il funzionamento della caldaia vengono indicati attraverso l'accensione del simbolo **S5**. Le regolazioni di temperatura riscaldamento e temperatura acqua sanitaria a bordo caldaia vengono visualizzate commutando i valori rilevati dalla sonda di mandata ai valori in gradi centigradi desiderati da 30 a 80 per il riscaldamento e da 35 a 60 per l'acqua sanitaria. Le eventuali anomalie come la mancanza della corretta pressione di funzionamento del circuito sono segnalati attraverso codici di errore e allarmi visivi, in questo caso la segnalazione viene cancellata al ripristinarsi della corretta pressione di funzionamento.

°C S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6



DAY Cronotermostato analogico giornaliero



WEEK Cronotermostato digitale settimanale



REMOTO LCD



SONDA esterna

MICROSLIM LCD

Caldaia istantanea
da 24 kW
a camera stagna

RSF 20 E _ camera stagna

- ✓ Semplice nel design, di facile inserimento nell'ambiente domestico per le sue ridotte dimensioni (410 x 270 x 800), Microslim LCD rappresenta l'espressione del progressivo inserimento di tutte le nuove tecnologie e brevetti Radiant: dal nuovo scambiatore compatto a 3 stelle, alla nuova elettronica DIGITECH® e il Gruppo acqua MULTIPLEX®, rivisto e migliorato nelle componenti idrauliche. Questi aggiornamenti hanno generato un notevole innalzamento del livello qualitativo e la nuova Microslim LCD RSF 20 E offre prestazioni che diventeranno un punto di riferimento per il riscaldamento domestico.

✓ Autodiagnosi

Protezione antigelo



Modulazione continua elettronica



Regolazione potenza max riscaldamento



Regolazione temperatura per impianti a pavimento



Postcircolazione circuito riscaldamento



Postcircolazione circuito sanitario



Comando remoto (optional)



Sistema anticalcare



By pass automatico



Funzione spazzacamino



Regolazione climatica tramite sonda esterna



✓ Acqua fredda in entrata 10°C

RSF 20 E

Δt 30 (a 40°C) Litri al minuto 11,33

Δt 35 (a 45°C) Litri al minuto 9,71

Δt 40 (a 50°C) Litri al minuto 8,49

✕ L 410 x P 270 x H 800

24
kW



IP X4D

IP X4D

RENDIMENTO ENERGETICO _ dir. 92/42 _ CEE



SLIM LCD

Caldaie istantanee
da 27 kW a 32 kW
a camera stagna

RFS 24 E _ camera stagna

RFS 30 E _ camera stagna

✓ Concepita per soddisfare l'utente che desidera grandi prestazioni sia nel servizio sanitario che nel riscaldamento, dotata di un display LCD per il controllo di tutte le funzioni, RSF 30 E si presenta come prodotto di punta nella vasta gamma di caldaie istantanee Radiant. Il progetto include una unità termica totalmente nuova con potenza resa di 32 kW e scambiatore ad alto rendimento di dimensioni compatte con sistema di inserimento a slitta per una facile manutenzione, oltre al Gruppo idraulico MULTIPLEX®, rivisitato per aumentarne le prestazioni; RSF 30 E Slim LCD soddisfa pienamente i tradizionali standard dei prodotti Radiant: affidabilità e innovazione. Disponibile anche nella versione da 27 kW, RSF 24 E Slim LCD.


✓ Autodiagnosi	
Protezione antigelo	
Modulazione continua elettronica	
Regolazione temperatura per impianti a pavimento	
Regolazione potenza max riscaldamento	
Postcircolazione circuito riscaldamento	
Postcircolazione circuito sanitario	
Antiblocco circolatore	
By pass automatico	
Funzione spazzacamino	
Regolazione climatica tramite sonda esterna	

✓ Acqua fredda in entrata 10°C		RSF 24 E	RSF 30 E
Δt 30 (a 40°C)	Litri al minuto	13,04	15,25
Δt 35 (a 45°C)	Litri al minuto	11,18	13,07
Δt 40 (a 50°C)	Litri al minuto	9,78	11,46

✕ L 450 x P 320 x H 800

27
kW

32
kW



Comando remoto (optional)



IP X4D

IP X4D

RENDIMENTO ENERGETICO _ dir. 92/42 _ CEE



SLIM RCM

Caldaie istantanee
da 24 kW a 27kW con tiraggio forzato
o tiraggio naturale a camera aperta

RCM 20 E _ camera aperta

RCM 24 E _ camera aperta

- ✓ Anche la tradizionale serie di caldaie a camera aperta RCM si è rinnovata con l'applicazione dei nuovi sistemi Radiant, quali MULTIPLEX®, DIGITECH® e scambiatore ad alto rendimento. Semplici, affidabili e con tecnologia estremamente innovativa, le caldaie della serie Slim RCM sono di facile installazione e grazie al semplice design del pannello di controllo permettono una gestione totale di tutte le funzioni dell'impianto.

✓ Autodiagnosi

Protezione antigelo

Modulazione continua elettronica

Regolazione potenza max riscaldamento

Regolazione temperatura per impianti a pavimento

Postcircolazione circuito riscaldamento

Postcircolazione circuito sanitario

Comando remoto (optional)

Antiblocco circolatore

By pass automatico

Funzione spazzacamino

Regolazione climatica tramite sonda esterna



✓ Acqua fredda in entrata 10°C

RCM 20 E _ RCM 24 E

Δt 30 (a 40°C) Litri al minuto 11,43 13,04

Δt 35 (a 45°C) Litri al minuto 9,80 11,18

Δt 40 (a 50°C) Litri al minuto 8,58 9,78

✕ L 450 x P 320 x H 800

24
kW

27
kW




IP X4D

IP X4D

Scheda Elettronica DIGITECH®

- Un nuovo design, moderno e funzionale caratterizza DIGITECH®, l'evoluzione elettronica Radiant. Inserita nella maggior parte della gamma produttiva, fornisce informazioni lato utente più immediate e di facile comprensibilità. DIGITECH® è caratterizzata da un'autodiagnostica evoluta, mediante codici di errore visualizzati nel pannello LCD, permettendo un intervento tecnico mirato. Restano immutate le caratteristiche di regolazione e taratura, comuni alle precedenti schede elettroniche Radiant, facilitando così i Centri di assistenza che avevano familiarità con le precedenti elettroniche Radiant.



Cruscotto

Accensione

Pannello di visualizzazione LCD

Tasto selezione riscaldamento, sanitario e riscaldamento + sanitario

Tasto di servizio

Tasto visualizzazione temperatura esterna (se collegato con sonda) e visualizzazione temperatura sanitario

Regolazione temperatura riscaldamento 30°/80°C

Regolazione temperatura sanitario 35°/60°C

Diagnostica su display LCD

- La scheda elettronica DIGITECH® integra un display LCD per la diagnostica dei modi e dei possibili errori di funzionamento. In modalità standby il display LCD visualizza la temperatura letta dalla sonda di mandata e, a seconda del modo di funzionamento selezionato, risulta acceso il simbolo **S2** (modo riscaldamento) oppure il simbolo **S3** (modo sanitario). Ogni richiesta di funzionamento viene diagnosticata con il lampeggio del simbolo relativo alla richiesta (**S2** riscaldamento o **S3** sanitario). L'accensione e il funzionamento della caldaia vengono indicati attraverso l'accensione del simbolo **S5**. Le regolazioni di temperatura riscaldamento e temperatura acqua sanitaria a bordo caldaia vengono visualizzate commutando i valori rilevati dalla sonda di mandata ai valori in gradi centigradi desiderati da 30 a 80 per il riscaldamento e da 35 a 60 per l'acqua sanitaria. Le eventuali anomalie come la mancanza della corretta pressione di funzionamento del circuito sono segnalati attraverso codici di errore e allarmi visivi, in questo caso la segnalazione viene cancellata al ripristinarsi della corretta pressione di funzionamento.

°C S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6



DAY Cronotermostato analogico giornaliero



WEEK Cronotermostato digitale settimanale



REMOTO LCD



SONDA esterna


TECNOLOGIA RADIANT

Le soluzioni più innovative e la migliore componentistica rendono i prodotti estremamente affidabili e performanti

COMPONENTI

01 _ Multiplex®

Progettato e realizzato mediante l'utilizzo di materiali altamente tecnologici, è stato concepito per ottenere minimi ingombri e migliorare la semplicità di intervento manutentivo. Composto da: flussostato elettronico, by-pass, scambiatore a piastre in rame, circolatore ad alta prevalenza, valvola deviatrice.



02 _ Scambiatore primario a 3 stelle

Scambiatore compatto ad alto rendimento progettato e prodotto in Radiant per ottenere il massimo in termini di efficienza. Attraverso sette passaggi di scambio consente di ottenere il massimo scambio termico.



03 _ Scambiatore secondario a piastre

Scambiatore di calore a piastre in rame per circuito sanitario.



04 _ Valvola gas

La Valvola gas a modulazione continua elettronica garantisce in tutta sicurezza la corretta accensione e la regolazione della giusta pressione del gas al funzionamento della caldaia.



05 _ Elettroventilatore

Ventilatore radiale caratterizzato da una alta efficienza con caratteristica pressione/portata stabile e bassa rumorosità.




06 _ Camera combustione

07 _ Diaframmi regolabili

Soluzione brevettata Radiant per ottenere una perfetta combustione e ridotte emissioni qualsiasi sia la lunghezza dello scarico.



RSF 20 E



08 _ Vaso espansione

09 _ Valvola deviatrice

10 _ Ispezione fumi integrata

Fornisce un accesso immediato al condotto fumario per una perfetta combustione.



COMPONENTI

01 _ Scambiatore integrato

Scambiatore integrato per riscaldamento e acqua calda sanitaria con 6 passaggi di scambio. Rendimento 3 stelle.



02 _ Valvola gas

La Valvola gas a modulazione continua elettronica garantisce in tutta sicurezza la corretta accensione e la regolazione della giusta pressione del gas al funzionamento della caldaia.



03 _ Flussostato

Flussostato di produzione Radiant attivo da 0,2 bar controllato da microprocessore. Costruito in materiale anticalcare incorpora anche un filtro in acciaio inox per eventuali impurità.



04 _ Elettroventilatore

Ventilatore radiale caratterizzato da una alta efficienza con caratteristica pressione/portata stabile e bassa rumorosità.



05 _ Camera combustione

06 _ Vaso espansione

07 _ Diaframmi regolabili

Soluzione brevettata Radiant per ottenere una perfetta combustione e ridotte emissioni qualsiasi sia la lunghezza dello scarico.




08 _ Ispezione fumi integrata

Fornisce un accesso immediato al condotto fumario per una perfetta combustione.



RBS 24





DIMENSIONI



Caratteristiche dimensionali
e appositi kit scarico fumi
predisposti per l'installazione

RS 24 E _ RS 30 E _ RSF 24 E _ RSF 30 E
RCM 20 E _ RCM 24 E



A Andata Ø 3/4" _ R Ritorno Ø 3/4" _ C Calda Ø 1/2" _ F Fredda Ø 1/2" _ G Gas Ø 1/2"






KIT A





KIT B




KIT G



KIT A



KIT B





RS 20 E _ RSF 20 E


A Andata Ø 3/4" _ R Ritorno Ø 3/4" _ C Calda Ø 1/2" _ F Fredda Ø 1/2" _ G Gas Ø 1/2"

RBS 24




A Andata Ø 3/4" **R** Ritorno Ø 3/4" **C** Calda Ø 1/2" **F** Fredda Ø 1/2" **G** Gas Ø 1/2"



KIT A



KIT B



KIT A coassiale orizz. Ø100/60

KIT B sdoppiato orizz. Ø80/80

KIT C2 coassiale vert. Ø125/80

KIT G coassiale orizz. Ø125/80

DATI TECNICI

Per tutti
i modelli di caldaie
istantanee

MODELLI

Portata termica nominale max. / min.	KW
Potenza termica utile max. / min.	KW
Rendimento al 100% / 30% pn	%
Rendimento energetico (Direttiva 92/42/CEE)	stelle

☑ Circuito riscaldamento

Temperatura regolabile riscaldamento	°C
Temperatura max. di esercizio	°C
Pressione max. / min. di esercizio circuito riscald.	bar
Capacità vaso espansione impianto	litri

☑ Circuito sanitario

Temperatura regolabile sanitario	°C
Pressione max. / min. di esercizio circuito sanitario	bar
Prelievo in servizio continuo Δt 30°C	litri

☑ Caratteristiche dimensionali

Larghezza / Profondità / Altezza	mm
Peso	Kg

☑ Raccordi idrici

Attacchi mandata - ritorno	Ø
Attacchi acqua sanitaria fredda / calda	Ø
Attacco gas alla caldaia	Ø

☑ Caratteristiche elettriche

Alimentazione elettrica	V/HZ
Potenza elettrica assorbita	W
Grado di protezione elettrica	IP

☑ Raccordi fumari

Sistema aspirazione / scarico coassiale orizz. (KIT A)	Ø mm
Sistema aspirazione / scarico sdoppiato (KIT B)	Ø mm
Sistema aspirazione / scarico coassiale vert. (KIT C2)	Ø mm
Sistema aspirazione / scarico coassiale orizz. (KIT G)	Ø mm
Diametro raccordo fumario	Ø mm
Lunghezza max. coassiale orizzontale (KIT A)	m
Lunghezza max. sdoppiato orizzontale (KIT B)	m
Lunghezza max. coassiale verticale (KIT C2)	m
Lunghezza max. coassiale orizzontale (KIT G)	m
Lunghezza max. condotto (Ø 60)	m
Altezza minima camino (Ø 130)	m

R 20 E

R 24 E

RS 20 E

RS 24 E

26.6 / 12.8	29.8 / 17.5	25.6 / 12	29.8 / 17.5
23.94 / 10.9	26.67 / 15.06	23.93 / 10.5	27.8 / 15.8
90 / 85.8	89.5 / 86.5	93.5 / 91	93.5 / 91.5
◆◆	◆◆	◆◆◆	◆◆◆

30 - 80	30 - 80	30 - 80	30 - 80
80	80	80	80
3 / 0.3	3 / 0.3	3 / 0.3	3 / 0.3
8	8	7	8

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

450/320/800	450/320/800	410/270/800	450/320/800
34	35	34	40

3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
1/2" / -	1/2" / -	1/2" / -	1/2" / -
1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
100	100	150	150
X4D	X4D	X4D	X4D

-	-	100/60	100/60
-	-	80/80	80/80
-	-	125/80	125/80
-	-	-	-
130	130	-	-
-	-	3	3
-	-	30	30
-	-	3	3
-	-	-	-
-	-	-	-
I	I	-	-

	RS 30 E	RCM 20 E	RCM 24 E	RBC 24
	34.5 / 19	26.6 / 12.8	29.8 / 17.5	25,6 / 11,5
	32.36 / 17.21	23.94 / 10.9	26.67 / 15.06	22,66 / 9,57
	93.8 / 91.8	90 / 85.8	89.5 / 86.5	88,5 / 85,5
	◆◆◆	◆◆	◆◆	◆◆
✓				
	30 - 80	30 - 80	30 - 80	30 - 80
	80	80	80	80
	3 / 0.3	3 / 0.3	3 / 0.3	3 / 0.3
	10	8	8	6
✓				
	-	35 - 60	35 - 60	35 - 60
	-	6 / 0.5	6 / 0.5	6 / 0.5
	-	11.43	12,74	10,82
✓				
	450/320/800	450/320/800	450/320/800	410 / 320 / 730
	43	37	37	36
✓				
	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	1/2" / -	1/2" / 1/2"	1/2" / 1/2"	1/2" / 1/2"
	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
✓				
	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
	150	105	130	75
	X4D	X4D	X4D	X5D
✓				
	-	-	-	-
	80/80	-	-	-
	125/80	-	-	-
	125/80	-	-	-
	-	130	130	130
	-	-	-	-
	30	-	-	-
	3	-	-	-
	3	-	-	-
	-	-	-	-
	-	1	1	1

	RBS 24	RSF 20 E	RSF 24 E	RSF 30 E
	25,6 / 11,5	25.6 / 12	29.8 / 17.5	34.5 / 19
	23,81 / 10,07	23.93 / 10.5	27.8 / 15.8	32.36 / 17.21
	93 / 90.4	93.5 / 91	93.5 / 91.5	93.8 / 91.8
	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆
	30 - 80	30 - 80	30 - 80	30 - 80
	80	80	80	80
	3 / 0.3	3 / 0.3	3 / 0.3	3 / 0.3
	6	7	8	10
	35 - 60	35 - 60	35 - 60	35 - 60
	6 / 0.5	6 / 0.5	6 / 0.5	6 / 0.5
	11,2	11.33	13.04	15.25
	410 / 320 / 730	410/270/800	450/320/800	450/320/800
	37	37	43	46
	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	1/2" / 1/2"	1/2" / 1/2"	1/2" / 1/2"	1/2" / 1/2"
	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
	125	155	155	155
	X5D	X4D	X4D	X4D
	100 / 60	100/60	100/60	-
	80 / 80	80/80	80/80	80/80
	125 / 80	125/80	125/80	125/80
	-	-	-	125/80
	-	-	-	-
	3	3	3	-
	30	30	30	30
	5	3	3	3
	-	-	-	3
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Dati tecnici e misure non sono impegnativi. La Ditta si riserva il diritto di eventuali variazioni senza l'obbligo di preavviso. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali inesattezze contenute nel presente opuscolo, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione. E+OE




RADIANT BRUCIATORI spa

Via Pantanelli, 164/166 _ 61025 Montelabbate (PU) Italy

tel. +39 0721 90791 _ fax +39 0721 9079299

info@radiant.it _ www.radiant.it



European Com.



China



China



Russia



Turkey



Ukraine



United Kingdom



Water Regulations Advisory Scheme

United Kingdom



United Kingdom