

Radiatori individuali per **personalizzare il riscaldamento** degli ambienti.
Calorio offre un comfort su misura dove serve e quanto serve.

Calorio

Calorio è autonomo e modulare; riscalda zona per zona, ambiente per ambiente e ottimizza il calore dei locali programmando la temperatura desiderata. Calorio in questo modo aiuta anche a risparmiare energia.

- **Il caldo in 3 minuti:** i radiatori dopo pochissimi minuti dalla loro accensione emettono caldo immediato, senza tempi di attesa e senza sprechi.
- **Riscaldare solo quando, quanto e dove serve:** i radiatori, autonomi e modulari, riscaldano zona per zona, ottimizzando i consumi energetici e garantendo un comfort personalizzato.
- **30% di risparmio** rispetto a un sistema di riscaldamento centralizzato.
- **Facile e rapido da installare** non richiede opere murarie, né impianti idrici, né canne fumarie; solo un piccolo foro nel muro di 5 cm per installare il radiatore.
- **Completo** di serie di condotto di aspirazione/scarico coassiale, terminale esterno a parete, dima di montaggio, staffa di fissaggio.
- **Sicuro** perché la combustione dei radiatori Robur avviene in una camera stagna, completamente isolata dal locale di installazione. Non è quindi necessario realizzare aperture di ventilazione.

Scalda vivande



Scalda salviette



Porta essenze



Porta ombrelli



30% di risparmio

3 minuti e sei al caldo!

4 esclusivi accessori



Inquadra il QR-Code e guarda i video Robur



- **Calorio 41:**

- Particolarmente silenzioso**

La presenza di Calorio nelle nostre stanze, anche le più riposanti, deve essere discreta e quasi impercettibile. Per questo Calorio 41, privo di ventilatore ambiente, emette calore tramite un moto convettivo naturale. Calorio 41 è la risposta più adeguata alle esigenze di riscaldamento di locali di dimensioni piccole e medie.

- **Calorio 42: Flessibile**

Calorio ha in dotazione uno scambiatore che consente il completo azzeramento dei rumori dovuti alle dilatazioni termiche. Calorio 42 è la migliore soluzione per risolvere problemi di riscaldamento in case vacanze, piccoli esercizi commerciali, palestre, mense, sale da gioco. Il modello è dotato anche di umidificatore incorporato e orologio programmatore settimanale con riserva di carica 150 ore.

- **Calorio 51: Bassa inerzia termica, alta sicurezza**

Il ventilatore centrifugo e l'assenza di fluido vettore (impianto ad acqua) permettono un veloce riscaldamento del locale: dopo pochi secondi dall'accensione l'apparecchio inizia a fornire calore e in pochi minuti il locale è caldo. E' l'ideale integrazione del riscaldamento di studi professionali, sale riunioni, negozi, laboratori, uffici.

- **Calorio 52: Funzionale, semplice e potente**

Aggiunge ai plus di Calorio 51 una potenza ancora più generosa. Calorio 52 ha una doppia potenzialità di funzionamento, per meglio rispondere alle esigenze di riscaldamento di bar, birrerie, spazi commerciali, ristoranti, pizzerie, mense. Il modello E' dotato anche di umidificatore incorporato e orologio programmatore settimanale con riserva di carica di 150 ore.

*Calorio,
per un caldo risveglio*



*Calorio,
per un accogliente abbraccio*



*Calorio,
per un ambiente profumato*



*Calorio,
ti accoglie anche
con la sua praticità*



DATI DI FUNZIONAMENTO

			41	42	51	52
Portata termica nominale		kW	3,25	3,62	4,65	5,23
Potenza termica	nominale	kW	2,92	3,26	4,19	4,71
	ridotta	kW	-	-	-	3,18
Rendimento		%	90	90	90	90
Consumo gas nominale ⁽¹⁾	metano	m³/h	0,344	0,383	0,492	0,553
	GPL	kg/h	0,256	0,285	0,367	0,412
Portata aria di ventilazione ⁽²⁾	massima	m³/h	-	120	160	220
	minima	m³/h	-	-	-	160
Diametro entrata gas		"F	3/8	3/8	3/8	3/8
Diametro tubi	aspirazione	mm	49	49	49	49
	scarico fumi	mm	35	35	35	35
Diametro foro muro (per condotti coassiali)		mm	50	50	50	50
Tensione elettrica		230 V - 50 Hz				
Potenza elettrica installata		W	20	45	65	86
Livello sonoro a 3 m in campo libero	alla massima velocità	dB(A)	32	33	35	39
	alla minima velocità	dB(A)	-	-	-	35
Peso		kg	25	26	27	27
Dimensioni	base	mm	553	553	553	553
	altezza	mm	715	715	715	715
	profondità	mm	215	215	215	215

CARATTERISTICHE FUNZIONALI E DOTAZIONI

Doppia potenzialità	-	-	-	S
Ventilatore centrifugo	-	S	S	S
Termostato ambiente	S	S	S	S
Ventilazione estiva	-	-	-	S
Umidificatore	-	S	-	S
Orologio programmatore digitale con riserva di carica 150 ore	O	S	O	S
Tubo aria comburente e tubo scarico coassiali lunghezza mm 500	S	S	S	S
Terminale scarico esterno	S	S	S	S
Kit gas GPL	S	S	S	S

⁽¹⁾ A 15 °C - 1013 mbar⁽²⁾ A 20 °C - 1013 mbar

S Serie

O Optional



Inquadra il QR-Code e
guarda il video Robur



Il riscaldamento semplice da installare e economico nel funzionamento.
Ogni radiatore è indipendente e regola in modo autonomo il comfort di ogni locale.

Supercromo

- **In soli 3 minuti** dalla loro accensione i radiatori emettono calore, senza tempi di attesa e senza sprechi.
- **Riscaldare solo quando, quanto e dove serve:** i radiatori, autonomi e modulari, riscaldano ambiente per ambiente personalizzando il comfort dei locali e ottimizzando i consumi.
- **30% di risparmio** rispetto a un sistema di riscaldamento centralizzato.
- **Facile da installare:** non richiede allacciamento idrico, né centrale termica né canne fumarie. Con i radiatori Supercromo non occorrono opere murarie: è sufficiente un piccolo foro nel muro.
- **Sicuro** perchè la combustione avviene in una camera stagna, completamente isolata dall'ambiente interno.

30% di risparmio

3 minuti e sei al caldo!



- **Supercromo 3001:**
piccolo ma efficace.

Grazie alle ridotte dimensioni Supercromo 3001 è ideale sia per locali di ridotte dimensioni che per tutti quei locali che presentano davanzali bassi. E' veloce nel riscaldare mantenendo al minimo l'emissione sonora grazie al ventilatore centrifugo.

- **Supercromo 3002: per programmare il giusto calore.**
Supercromo 3002 unisce le caratteristiche del modello 3001 all'utilità dell'umidificatore e dell'orologio programmatore settimanale con riserva di carica 150 ore, montati di serie. Caldo come, quando e quanto si vuole con i minimi ingombri e bassi consumi.

- **Supercromo 8002:**
alta potenzialità e comfort per spazi medio-grandi.

Supercromo 8002 è ideale per laboratori artigianali, bar, birrerie, spazi commerciali, ristoranti, pizzerie, negozi, mansarde. Supercromo 8002 è inoltre dotato anche di umidificatore incorporato, orologio programmatore settimanale con riserva di carica 150 ore, doppia potenzialità termica, doppia portata d'aria, ventilazione estiva, filtro aria.

Condotta coassiale a parete (sotto finestra)



Condotta coassiale a parete (installazione non perimetrale)



Condotti sdoppiati a parete



Condotti sdoppiati a parete/tetto



Inquadra il QR-Code e guarda i video Robur



DATI DI FUNZIONAMENTO			3001	3002	8002
Portata termica nominale		kW	2,58	2,58	7,70
Potenza termica	nominale	kW	2,32	2,32	6,98
	ridotta	kW	-	-	4,77
Rendimento		%	90	90	90
Consumo gas nominale ⁽¹⁾	metano	m ³ /h	0,273	0,273	0,811
	GPL	kg/h	0,203	0,203	0,604
Portata aria di ventilazione ⁽²⁾	massima	m ³ /h	100	100	450
	minima	m ³ /h	-	-	330
Diametro entrata gas		"	3/8	3/8	1/2
Diametro tubi	aspirazione	mm	49	49	49
	scarico fumi	mm	35	35	35
Diametro foro muro (per condotti coassiali)		mm	50	50	50
Tensione elettrica		230 V - 50 Hz			
Potenza elettrica installata		W	45	45	140
Livello sonoro a 3 m in campo libero	alla massima velocità	dB(A)	33	33	41
	alla minima velocità	dB(A)	-	-	37
Peso		kg	17,0	17,0	42,0
Dimensioni	base	mm	478	478	1.006
	altezza	mm	577	577	715
	profondità	mm	173	173	208

CARATTERISTICHE FUNZIONALI E DOTAZIONI

Doppia potenzialità	-	-	S
Ventilatore centrifugo	S	S	S
Termostato ambiente	S	S	S
Ventilazione estiva	-	-	S
Filtro aria	-	-	S
Umidificatore	-	S	S
Orologio programmatore digitale con riserva di carica 150 ore	O	S	S
Tubo aria comburente e tubo scarico coassiali lunghezza mm 500	S	S	S
Terminale scarico esterno	S	S	S
Kit gas GPL	S	S	S

⁽¹⁾ A 15 °C - 1030 mbar⁽²⁾ A 20 °C - 1013 mbar

S Serie

O Optional



Linea Radiatori Serie TS2000

Per riscaldare locali di piccole dimensioni in modo rapido ed efficace,
senza necessità di alimentazione elettrica.

TS2000

Per le sue caratteristiche TS2000 non richiede allacciamento elettrico. Le ridotte dimensioni lo rendono particolarmente adatto per riscaldare in modo indipendente e autonomo bagni e piccoli locali.

- **In soli 3 minuti** dalla loro accensione i radiatori emettono calore, senza tempi di attesa e senza sprechi.
- **Facile da installare** in quanto fornito di staffa di supporto e dima di montaggio che agevolano l'installazione. Un foro da 100 mm nella parete perimetrale ed un collegamento all'alimentazione gas e TS2000 è pronto a riscaldare.
- **Regolatore di temperatura ambiente**, con modulazione automatica della potenzialità in funzione della temperatura.
- **Sicuro** perchè la combustione avviene in una camera stagna, completamente isolata dal locale di installazione. Non è quindi necessario realizzare aperture di ventilazione.

30% di risparmio

3 minuti e sei al caldo!

NO alimentazione elettrica



Inquadra il QR-Code e guarda i video Robur



Approfondisci i radiatori TS2000 <http://www.robur.it/prodotti/linea-radiatori/serie-ts2000/descrizione.html>

DATI DI FUNZIONAMENTO

TS 2000

Portata termica nominale		kW	1,97
Potenza termica	nominale	kW	1,69
	ridotta	kW	1,12
Consumo gas nominale ⁽¹⁾	metano	m³/h	0,20
	GPL	kg/h	0,15
Diametro entrata gas		"	3/8
Diametro tubi	aspirazione	mm	100
	scarico fumi	mm	60
Diametro foro muro (per condotti coassiali)		mm	105
Peso		kg	16,8
Dimensioni	base	mm	478
	altezza	mm	577
	profondità	mm	173

CARATTERISTICHE FUNZIONALI E DOTAZIONI

Modulazione fiamma	S
Ventilatore centrifugo	-
Termostato ambiente	S
Ventilazione estiva	-
Filtro aria	-
Umidificatore	-
Orologio programmatore digitale con riserva di carica 150 ore	-
Tubo aria comburente e tubo scarico coassiali lunghezza mm 500	S
Terminale scarico esterno	S
Kit gas GPL	S

⁽¹⁾ A 15 °C - 1030 mbar

S Serie



Con l'obiettivo di migliorare continuamente la qualità dei suoi prodotti, Robur si riserva il diritto di variare i dati riportati, senza alcun preavviso.