



DATI TECNICI

Caldaia tipo: ROTEX A1 BG 25 e 5-25 kW modulante

03_2010

Descrizione		
Tipo di apparecchio		B₂₃, C₁₃, C₃₃, C₄₃, C₅₃, C₆₃, C₈₃
Codice di identificazione prodotto		CE-0085 AS 001
Lunghezza	mm	720
Larghezza	mm	625
Altezza	mm	1100
Peso del corpo caldaia	kg	51
Peso dell'unità trasportata	kg	85
Contenuto d'acqua	l	3
Potenza al focolare	kW	5,5-25,7
Potenza utile nominale Pn	kW	5-25
Classe NO _x		5
Temperatura massima d'esercizio	°C	90
Pressione massima d'esercizio	bar	4
Rendimento reale della caldaia (100%)	%	96,34
Rendimento reale della caldaia (30%)	%	106,50
Perdite al camino con bruciatore funzionante Pf	%	2,00
Perdite al camino con bruciatore spento Pfbs	%	0,10%
Perdite attraverso l'involucro Pd	%	1,00%
Efficienza energetica secondo direttiva sul grado di rendimento		****
Temperatura dei fumi	°C	<85
Raccordo scarico fumi/adduzione aria	mm	80/125
Alimentazione		230V, 50Hz
Assorbimento elettrico (inclusa pompa di circolazione riscaldamento)	W	90
Potenza assorbita pompa Wpo	W	45 (max)
Potenza assorbita dal bruciatore Wbr	W	45
Grado di protezione		IP 40

ROTEX HEATING SYSTEMS
Via G.Menghi 19/b
47039 Savignano sul Rubicone (FC)
Tel. 0541 944 499 Fax 0541 944 855
www.rotexitalia.it info@rotexitalia.it