



DATI TECNICI

Caldaia tipo: ROTEX GSU 535-e 8-35 kW modulante

03_2010

Descrizione		
Tipo di apparecchio		B₂₃, C_{13x}, C_{33x}, C_{43x}, C_{53x}, C_{63x}, C_{83x}
Codice di identificazione prodotto		CE-0085 BM 0065
Lunghezza	mm	790
Larghezza	mm	790
Altezza	mm	1810
Peso vuoto	kg	128
Peso dell'unità trasportata	kg	628
Contenuto d'acqua	l	5,5
Potenza al focolare	kW	8,5-34,8
Potenza utile nominale Pn	kW	8-33,4
Classe NO _x		5
Temperatura massima d'esercizio	°C	85
Pressione massima d'esercizio	bar	3
Rendimento reale della caldaia (100%)	%	96,15
Rendimento reale della caldaia (30%)	%	108,28
Perdite al camino con bruciatore funzionante Pf	%	2,36
Perdite al camino con bruciatore spento Pfbs	%	0,01%
Perdite attraverso l'involucro Pd	%	0,50%
Efficienza energetica secondo direttiva sul grado di rendimento		****
Temperatura dei fumi	°C	<85
Raccordo scarico fumi/adduzione aria	mm	80/125
Alimentazione		230V, 50Hz
Assorbimento elettrico (inclusa pompa di circolazione riscaldamento)	W	118
Potenza assorbita pompa Wpo	W	45 (max)
Potenza assorbita dal bruciatore Wbr	W	73
Grado di protezione		IP 20

ROTEX HEATING SYSTEMS
Via G.Menghi 19/b
47039 Savignano sul Rubicone (FC)
Tel. 0541 944 499 Fax 0541 944 855
www.rotexitalia.it info@rotexitalia.it