

CALDAIE MURALI A GAS COMPATTE ISTANTANEE

Potenza 24 kW

Thematek

La soluzione ideale per la nuova edilizia

Pannello comandi

Segnalatore
temperatura e pressione

Selettore estate/inverno
e regolazione temperatura riscaldamento

LED di
funzionamento

Acceso/spento

Regolazione temperatura acqua
calda con posizione ECO a 50°C

Dimensioni



La funzione ECO consente di ottenere acqua calda sanitaria da 38°C a 50°C per le normali esigenze. Ruotando il selettore oltre la posizione ECO la caldaia può produrre acqua calda fino a 60°C per particolari necessità.

- **Compatta ed efficiente**

Dimensioni contenute ed ottimo rapporto comfort / qualità / prezzo.

- **Semplice da usare**

Pannello comandi completo e funzionale.

- **Affidabile**

Il nuovo scambiatore e la regolazione elettronica garantiscono una risposta pronta e immediata ed un'ottima stabilità della temperatura di erogazione dell'acqua calda.



- Rendimenti superiori al 90%.
- Funzione antigelo riscaldamento.



Saunier Duval

Dati tecnici ThemaTek

Modelli		C 24 E	F 24 E
Certificazione CE	PIN	1312BQ4264	1312BQ4265
Tipo Camera		Aperta	Stagna
Tipo Tiraggio		Naturale	Forzato
Rendimenti			
Rendimento utile a potenza massima	%	90,0	91,0
Rendimento utile a carico ridotto 30%	%	87,2	85,1
Circuito riscaldamento			
Potenza nominale min-max	kW	8,5 - 23,6	8,5 - 23,6
Portata termica focolare min-max	kW	10,03 - 26,2	10,27 - 25,9
Tipo di regolazione		Modulante	Modulante
Spia pilota		Senza	Senza
Tipo accensione		Automatica	Automatica
Innesco		Elettronico	Elettronico
Blocco mancanza fiamma		Ionizzazione	Ionizzazione
Termostato caldaia regolabile	°C	38-87	38-87
Capacità vaso di espansione	l	5	5
Circuito sanitario			
Potenza utile min-max	kW	8,5 - 23,6	8,5 - 23,6
Tipo di regolazione		Modulante	Modulante
Termostato sanitario regolabile	°C	35-60	35-60
Portata utile continua Δt 25°K	l/min	13,5	13,5
Portata minima di accensione	l/min	2,5	2,5
Circuito elettrico			
Tensione di alimentazione	V/Hz	230/50	230/50
Potenza elettrica assorbita totale	W	95	150
Grado di protezione	IP	X4D	X4D
Dimensioni attacchi			
Gas metano o GPL	"	3/4	3/4
Mandata riscaldamento	"	3/4	3/4
Ritorno riscaldamento	"	3/4	3/4
Entrata acqua fredda	"	1/2	1/2
Uscita acqua calda	"	1/2	1/2
Scarico fumi			
Diametro scarico fumi	mm	130	-
Lunghezza max coassiale 60/100	m	-	3,0
Lunghezza max verticale 80/125	m	-	10
Lunghezza max sdoppiato 80/80	m	-	20
Emissioni di NOx (O20%)	ppm	82,0	78,0
Peso	kg	30	33

Accessori

Utilizzare solo Kit e Accessori Saunier Duval (norme UNI-CIG 9893/7129)

Caratteristiche	Codice
Dima posizionamento attacchi ThemaTek / ThemaFast / ThemaClassic	A2017100
Kit rubinetti (gas-ingresso acqua sanitaria-mandata-ritorno)	A2010500
Kit copertura raccordi ThemaTek / ThemaClassic 24-25 / Combitek / Esterna Combitek	A2005900
Kit separatore Ø 80/80	A2035900
Kit separatore con terminali Ø 80/80	A2035700
Kit concentrico orizzontale Ø 60/100	086285D0
Kit concentrico verticale Ø 60/100	085385D0
Kit concentrico verticale a tetto Ø 80/125	08510300 + 10500 + 40000

Siamo presenti sulle Pagine Gialle
alla voce "Caldaie a gas"

Tutti i prodotti Saunier Duval
sono garantiti dal marchio 

La qualità totale Saunier Duval
è certificata ISO 9001

edizione 01/2006

Info clienti
NUMERO VERDE
800-233.625
lun./ven. dalle 15,00 alle 18,00

Vaillant Saunier Duval Italia S.p.A.
unipersonale
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento della Vaillant GmbH

Via Benigno Crespi 70 - 20159 Milano
Tel 02 607 490 1 - Fax 02 607 490 603
www.saunierduval.it - sdi@saunierduval.it

