

TABELLA DATI TECNICI SECONDO LEGGE 10/91



MODELLO	PORTATA TERMICA AL FOCOLARE		POTENZA TERMICA NOMINALE con Tm/Tr = 80/60°C		RENDIMENTO UTILE 92/42 CEE			100% POTENZA NOMINALE			30% POTENZA NOMINALE		PERDITE AL CAMINO CON BRUCIATORE		PERDITE AL MANTELLO %	POTENZA ELETTRICA Nominale caldaia (W)	CERTIFICATO CE	CLASSE Nox	Nox (mg/kWh)	CO (mg/kWh)
	MIN (kW)	MAX (kW)	MIN (kW)	MAX (kW)	% Pn T _{media} 70°C	30% Pn	Classificazione energetica	Rendimento combustione	Temperatura fumi °C	% CO ₂	Temperatura fumi	%CO ₂	ON %	OFF %						
VITODENS 200-W	4,5	17,9	4,3	17,2	96,1	107,1	****	97,2	72	8,5	33	8,6	3,2	<0,1	0,7	85	CE-0085 BR 0432	5	<30	<50
VITODENS 200-W	6,2	24,7	5,9	23,7	96,0	107,2	****	97,2	73	8,5	39	8,6	3,3	<0,1	0,7	95	CE-0085 BR 0432	5	<30	<50
VITODENS 200-W	8,3	33,0	7,9	31,7	96,1	107,6	****	97,3	74	8,6	39	8,7	3,2	<0,1	0,7	115	CE-0085 BR 0432	5	<30	<50
VITODENS 200-W	16,1	42,2	15,4	40,7	96,8	107,6	****	97,4	74	8,6	40	8,6	2,5	<0,1	0,7	30*	CE-0085 BR 0432	5	<30	<50
VITODENS 200-W	16,1	56,2	15,4	54,4	97,0	107,8	****	97,7	74	8,5	40	8,7	2,3	<0,1	0,7	50*	CE-0085 BR 0432	5	<30	<50
VITODENS 200-W Kombi	6,2	30,5	5,9	23,7	96,0	107,2	****	97,2	73	8,5	39	8,6	3,3	<0,1	0,7	95	CE-0085 BR 0432	5	<30	<50
VITODENS 200-W Kombi	8,3	34,9	7,9	35,0	96,1	107,6	****	97,3	74	8,6	39	8,7	3,2	<0,1	0,7	115	CE-0085 BR 0432	5	<30	<50
VITODENS 222-W	6,2	30,5	5,9	23,7	96,0	107,2	****	97,2	73	8,5	40	8,6	3,3	<0,1	0,7	95	CE-0085 BR 0432	5	<30	<50
VITODENS 222-W	8,3	34,9	7,9	31,7	96,1	107,6	****	97,3	74	8,6	39	8,7	3,2	<0,1	0,7	115	CE-0085 BR 0432	5	<30	<50
VITODENS 300-W	3,6	16,7	3,5	11,8	96,2	107,7	****	97,3	72	8,5	33	8,6	3,1	<0,1	0,7	57	CE-0085 BR 0433	5	<16	<10
VITODENS 300-W	3,6	17,9	3,5	17,2	96,0	108,8	****	97,2	73	8,5	34	8,6	3,3	<0,1	0,7	61	CE-0085 BR 0433	5	<16	<10
VITODENS 300-W	4,9	24,7	4,7	23,7	96,2	109	****	97,2	73	8,5	39	8,7	3,1	<0,1	0,7	76	CE-0085 BR 0433	5	<16	<10
VITODENS 300-W	6,6	33,3	6,4	32,0	96,1	109	****	97,3	73	8,7	38	8,6	3,2	<0,1	0,7	78	CE-0085 BR 0433	5	<16	<10
VITODENS 333-F	3,6	16,7	3,5	11,8	96,2	107,7	****	97,3	72	8,5	33	8,6	3,1	<0,1	0,7	103	CE-0085 BR 0433	5	<16	<10
VITODENS 333-F	3,6	17,9	3,5	17,2	96,0	108,8	****	97,2	73	8,5	34	8,6	3,3	<0,1	0,7	107	CE-0085 BR 0433	5	<16	<10
VITODENS 333-F	4,9	24,7	4,7	23,7	96,2	109	****	97,2	73	8,5	39	8,7	3,1	<0,1	0,7	118	CE-0085 BR 0433	5	<16	<10
VITODENS 333-F	4,9	24,7	4,7	23,7	96,2	109	****	97,2	73	8,5	39	8,7	3,1	<0,1	0,7	78	CE-0085 BR 0433	5	<16	<10
VITODENS 343-F	3,9	16,7	3,8	11,8	95,8	106,4	****	97,0	72	8,5	34	8,5	3,5	<0,1	0,7	280	CE-0085 BR 0338	5	<16	<10

I valori riportati sono relativi per funzionamento con GAS METANO

*Esclusa pompa di circolazione caldaia

La casa madre non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto della pagina e si riserva di apportare ai suoi prodotti in qualunque momento modifiche per qualsiasi esigenza di carattere tecnico commerciale

TABELLA DATI TECNICI SECONDO LEGGE 10/91



MODELLO	PORTATA TERMICA FOCOLARE		PORTATA TERMICA NOMINALE		RENDIMENTO UTILE SECONDO 92/42 CEE			POTENZA MASSIMA				POTENZA MINIMA			PERDITE AL CAMINO CON BRUCIATORE		PERDITE AL MANTELLO	POTENZA ELETTRICA		CERTIFICATO CE	CLASSE Max
	MIN (kW)	MAX (kW)	MIN (kW)	MAX (kW)	% Pn T _{media 70°C}	30% Pn	MARCATURA ENERGETICA	RENDIMENTO COMBUSTIONE	Temp.FUMI °C	% CO ₂	PORTATA FUMI Kg/sec	Temp.FUMI °C	%CO ₂	PORTATA FUMI Kg/sec	ACCESO %	SPENTO %		Nominale caldaia (W)	Nominale Circolatore (W)		
VITOPEND 100-W WH1B ¹	11,7	26,7	10,7	24,8	92,8	90,2	***	93,8	122	7	0.01463	96,5	3,5	0.01369	6,0	<0,1	1,2	128	78	CE 0694 BR 1100	3
VITOPEND 100-W WH1B	14,5	33,3	13,2	31	93	90,5	***	93,2	131	7,3	0.01678	100	3,0	0.01501	5,8	<0,1	1,2	136	82	CE 0694 BR 1100	3
VITOPEND 100-E AH1B ²	11,7	26,7	10,7	24,8	92,8	90,2	***	93,8	122	7	0.01463	96,5	3,5	0.01369	6,0	<0,1	1,2	145	70	CE 0694 BR 1100	3
VITOPEND 100-E AH1B ³	14,5	33,3	13,2	31	93	90,5	***	93,2	131	7,3	0.01678	100	3,0	0.01501	5,8	<0,1	1,2	153	70	CE 0694 BR 1100	3
VITOPEND 222-W WHSA	12,1	26,7/33,3 ⁴	10,9	24,5/30	93,7	90,8	***	94,2	112	6,7	0.01459	97	2,9	0.01641	5,1	<0,1	1,2	200	78	CE 0694 BR 1100	3
VITOPEND 200-W WHKA	12,1	26,7/32,6 ⁴	10,9	24,8/30,3	92,8	92,1	***	93,1	125	6,3	0.01669	92	3,4	0.01407	6,0	<0,1	1,2	130	75	CE 0694 BR 1100	3
VITOPEND 200-W WHKA	12,1	32,6	10,9	30,3	92,8	92,1	***	93,4	131	7,3	0.01678	102	3,0	0.01501	6,0	<0,1	1,2	130	75	CE 0694 BR 1100	3

¹Valori validi per il modello versione solo riscaldamento e versione istantanea

²Valori validi sia per la versione VITOPEND 100 AH1B "BALCONE" che per versione VITOPEND 100 AH1B "INCASSO".

³Valori validi sia per la versione VITOPEND 100 AH1B "BALCONE" che per versione VITOPEND 100 AH1B "INCASSO".

⁴Potenzialità in sanitario

I modelli riportati in questa tabella sono a CAMERA STAGNA TIRAGGIO FORZATO, per funzionamento GAS METANO