

ARGOCLIMA

**Tabella ricavata dai valori di Certificazione CE da consultarsi in accordo alla Legge 10/91
ed alle Norme UNI 10640 - UNI 10641 [GAS METANO]**

| PRODOTTO | Portata termica | | Potenza termica | | Rendimento utile (pci) 92/42/CEE | | | alla Potenza Massima | | | alla Potenza Massima | | | | | alla Potenza Minima. | | | | | Potenza elettrica | | Certificato CE N° |
|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------------------------|----------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | MAX. kW | MIN. kW | MAX. kW | MIN. kW | Pn T. media 70 °C % | 30% % | N° stelle 92/42/CEE | Rend. di combust. % | Perdite al camino % | Perdite al mantello % | Temp. fumi °C | CO ₂ % | O ₂ % | eccesso aria e % | Portata massica fumi/aria kg/s | Temp. fumi °C | CO ₂ % | O ₂ % | eccesso aria e % | Portata massica fumi/aria kg/s | nominale caldaia W | nominale circolatore W | |
| BOLLI 28 E | 31,1 | 11,9 | 28 | 10,4 | 90,03 | 88,0 | ★★ | 92,2 | 7,8 | 2,2 | 115 | 5,2 | 11,7 | 125 | 0,024 | 82 | 2,1 | 17,2 | 457 | 0,021 | 110 | 110 | 51BO2396 |