



**VALORI RICAVATI DALLA CERTIFICAZIONE CE DEI PRODOTTI, DA CONSULTARSI IN ACCORDO ALLA LEGGE 10/91**

MODELLO PRODOTTO	Portata termica		Potenza termica		Rendimento utile		alla Potenza Max			alla Potenza Max			Capacità vaso esp. l.	Pressione max riscald. bar	Pressione max sanit. bar	Potenza elettr. assorb. W	Certificato CE N°	
	Max.	Min.	Max.	Min.	Pn max	30% Pn max	Rendimento combustione	Perdite al camino	Perdite al mantello	Temperatura fumi °C	CO2	Portata fumi Nm3/h						Portata fumi Kg/h
	Kw	Kw	Kw	Kw	%	%	%	%	%	%	%							

**Caldaia gas a basamento monoterminica modello *Andromeda 2000***

16 PV	16,5	--	14,9	--	90,3	88,2	92,76	7,24	2,5	94	4,1	43,9	54,9	10	3	--	120	51AQ524
24 PV	24,5	--	22,1	--	90,2	87,8	92,89	7,11	2,7	96	4	66,7	83,4	10	3	--	120	51AQ524
30 PV	33	--	29,7	--	90	87,8	91,74	8,26	1,7	110	4,4	82,3	102,8	10	3	--	120	51AQ524
24 PVE	24,5	--	22,1	--	90,2	87,8	92,89	7,11	2,7	96	4	66,7	83,4	10	3	--	120	51AQ524
30 PVE	33	--	29,7	--	90	87,8	91,74	8,26	1,7	110	4,4	82,3	102,8	10	3	--	120	51AQ524
24 S	24,5	--	22,1	--	90,2	87,8	92,89	7,11	2,7	96	4	66,7	83,4	--	3	--	15	51AQ524
30 S	33	--	29,7	--	90	87,8	91,74	8,26	1,7	110	4,4	82,3	102,8	--	3	--	15	51AQ524
41 S	44,4	--	40	--	90,1	87,5	91,35	8,65	1,3	120	4,7	104,2	130,3	--	3	--	15	51AQ524
49 S	54,1	--	48,7	--	90	87,5	91,68	8,32	1,7	136	5,8	105	131,2	--	3	--	15	51AQ524
62 S	69	--	62,2	--	90,1	87,3	92,2	7,8	2,1	122	5,1	150,3	187,9	--	3	--	15	51AQ524

**Caldaia gas a basamento biterminica ad accumulo modello *Andromeda 2000***

24 BE	24,5	--	22,1	--	90,2	87,8	92,89	7,11	2,7	96	4	66,7	83,4	10	3	6	120	51AQ516
30 BE	33	--	29,7	--	90	87,8	91,74	8,26	1,7	110	4,4	82,3	102,8	10	3	6	120	51AQ516

**Caldaia gas a basamento monoterminica modello *Andromeda 2000-basso Nox***

15 Nox PVE	16	--	14,4	--	90,7	89,6	93,69	6,31	3	98	4,7	37,6	46,9	10	3	--	90	CEAR0214
22 Nox PVE	24	--	21,6	--	90,5	89,4	93,16	6,84	2,7	98	4,3	61,1	76,4	10	3	--	90	CEAR0214
29 Nox PVE	31	--	28,6	--	90,4	89,5	92,53	7,47	2,1	108	4,8	71,4	89,2	10	3	--	90	CEAR0214

**Caldaia gas a basamento monoterminica modello *Andromeda 2000-camera stagna/tiraggio forzato***

23 TFS-PVE	25	--	22,6	--	90,4	86,5	92,7	8,32	2,3	165	7,2	40,1	50,1	10	3	--	170	51AR985
28 TFS-PVE	31	--	27,9	--	90	86,5	92,55	7,45	2,5	160	8,2	44,4	55,5	10	3	--	170	51AR984