

VALORI RICAIVATI DALLA CERTIFICAZIONE CE DEI PRODOTTI, DA CONSULTARSI IN ACCORDO ALLA LEGGE 10/91

MODELLO PRODOTTO	Portata termica		Potenza termica		Rendimento utile		alla Potenza Max			alla Potenza Max			Capacità vaso esp. l.	Pressione max riscald. bar	Pressione max sanit. bar	Potenza elettr. assorb. W	Certificato CE N°
	Max. Kw	Min. Kw	Max. Kw	Min. Kw	Pn max %	30% Pn max %	Rendimento combustione %	Perdite al camino %	Perdite al mantello %	Temperatura fumi °C	CO2 %	Portata fumi Nm3/h					

Caldaia murale monoterminca-20.000 Kcal/h

<i>Argo 8/20 RM</i>	25,8	10,6	23,3	9,3	90,3	88	91,65	8,35	1,4	120	4,7	60,6	75,7	8	3	-	110	51AQ521
---------------------	------	------	------	-----	------	----	-------	------	-----	-----	-----	------	------	---	---	---	-----	---------

Caldaie murali Istantanee-20.000 Kcal/h

<i>Argo 8/20 PM</i>	25,8	10,6	23,3	9,3	90,3	88	91,65	8,35	1,4	120	4,7	60,6	75,7	8	3	8	110	51AQ521
<i>Argo 8/20 EM</i>	25,8	10,6	23,3	9,3	90,3	88	91,65	8,35	1,4	120	4,7	60,6	75,7	8	3	8	110	51AQ522
<i>Argo 8/20 SPM</i>	25,8	10,6	23,3	9,3	90,3	88	92,15	7,85	1,9	146	5,1	56,2	70,3	8	3	8	170	51AQ519
<i>Argo 8/20 SEM</i>	25,8	10,6	23,3	9,3	90,3	88	92,15	7,85	1,9	146	5,1	56,2	70,3	8	3	8	170	51AQ520
<i>Argo 8/20 EEM</i>	25,8	10,6	23,3	9,3	90,3	88	92,15	7,85	1,9	146	5,1	56,2	70,3	8	3	8	220	51AR883

Caldaie murali istantanee-24.000 Kcal/h

<i>Argo 8/24 EM</i>	31,1	11,9	28	10,4	90,3	88	92,23	7,77	1,9	120	5,1	67,8	84,7	10	3	8	110	51AR881
<i>Argo 8/24 SEM</i>	31,1	10,6	28	9,3	90,3	88	92,44	7,56	2,1	144	5,2	66,6	83,2	10	3	8	170	51AQ590

Caldaie murali bitermiche ad accumulio

<i>Aurora 24/60 e.i.</i>	31,1	11,9	28	10,4	90,03	87,6	92,2	7,8	2,2	115	5,2	66,6	83,2	7,5	3	8	110	51AR960
<i>Aurora 24/60 TFS e.i.</i>	31,1	11,9	28	10,4	90,03	87,6	92,73	7,27	2,7	147	5,3	65,4	81,8	7,5	3	8	190	51AO61