

Materiali:

Acciaio (teste di spessore 1,5 mm
- tubi di spessore 1,1 mm e diam. 25 mm)

Certificazioni:

CE - EN442

Pressione Max d'esercizio:

8 bar

Temperatura Max d'esercizio:

95 °C

Trattamento Esterno:

Processo galvanicodi nickelatura
e cromatura (Comby Cromato) o verniciatura
a polveri epossidiche trasparenti ad elementi
singoli (Comby Loft)

Colore standard:

Cromato (Comby Cromato)
o Trasparente (Comby Loft)

Fornitura standard, assemblaggio:

- Batterie fino a max 30 el. per modelli di
altezza fino a 1000 mm
- Batterie fino a max 15 el. per modelli di
altezza superiore a 1000 mm

Accessori dedicati:

pag 12-13

Confezionamento:

In scatola di cartone insieme con mensole,
4 riduzioni da 1/2", tappino cieco da 1/2"
e valvolina di sfiato da 1/2"

Materials:

Steel (headers 1,5 mm thick
- pipes 1,1 mm thick and 25 mm diam.)

Certifications:

CE - EN442

Max Working Pressure:

8 bar

Max Working Temperature:

95°C

Coating:

Galvanic process of nickel- and chrome -plating
(Comby Cromato) or varnish epoxy powder
painting of each individual section (Comby Loft)

Colour:

Chrome (Comby Cromato)
or Varnish (Comby Loft)

Standard supply, factory assembling:

- In groups up to max 30 sec. for radiator sizes
up to 1000 mm high
- In groups up to max 15 sec. for radiator sizes
higher than 1000 mm

Related accessories:

pag 12-13

Packaging:

In cardboard box together with wall-brackets,
4 1/2" bushes, 1/2" blind plug and 1/2" air vent

Matériaux:

Acier (têtes d'épaisseur 1,5 mm
- tubes d'épaisseur 1,1 mm et diam. 25 mm)

Certifications:

CE - EN442

Pression max d'exercice:

8 bar

Température max d'exercice:

95 °C

Traitement superficiel:

Procès galvanique de nickelage et chromage
(Comby Cromato) ou peinture en poudre époxy
de chaque element individuellement (Comby Loft)

Couleur:

Chromé (Comby Cromato)
ou Transparent (Comby Loft)

Livraison standard, assemblage à l'usine:


- En blocs jusqu'à 30 él. pour les modèles
d'hauteur jusqu'à 1000 mm
- En blocs jusqu'à 15 él. pour les modèles
d'hauteur supérieure à 1000 mm

Accessoire relatifs:

pag 12-13

Emballage:

En boîte de carton avec consoles, 4 réductions
de 1/2", bouchon plein de 1/2" et purgeur de 1/2"



Comby Loft

CODICE/CODE	TIPO/ TYPE	N° EL./ PALLET	A mm	B mm	C mm	D mm	KG	LT	W ΔT 40° C	W ΔT 50° C	W ΔT 60° C
ATCLO S9999 3600	3/600	592	592	535	107	45	1,40	0,90	46,09	61,60	78,08
ATCLO S9999 3900	3/900	892	892	835	107	45	2,00	1,20	66,51	88,90	112,68
ATCLO S9999 32000	3/2000	1992	1992	1935	107	45	4,40	2,60	138,42	185,00	234,49