

Caldara		Potenze Nominali				Rendimenti rilevati CE ⁽¹⁾				Rilievi combust. a Pmax ⁽¹⁾			Perdite rilevate a Pmax ⁽¹⁾				Portata fumi ⁽²⁾
Appr. Nr.	Modello	P.Focolare massima	P.Utile massima	P.Focolare minima	P.Utile minima	Potenza Nominale 80/60	Rendim. medio (CE)	Potenza Minima 80/60	Carico ridotto (30% Pn)	ΔT fumi - ambiente	CO ₂	Rendimento di combustione	Al camino bruciatore acceso	Al camino bruciatore spento	Mantenimento	Al mantello	
		kW	kW	kW	kW	%	%	%	%	°C	%	%	%	%	%	%	kg/h
B94.01 E16	MIKRA 24 MEL	31,3	27,9	13,6	11,8	90,6	88,8	87,0	88,0	80	3,9	91,8	8,2	0,45	0,51	1,2	80
B94.02 T04 B94.02 E04	MIKRA 20 M MIKRA 20 MEL	25,8	23,3	11,5	9,7	91,0	89,1	87,2	88,2	77	3,8	91,9	8,1	0,45	0,50	0,9	66
B94.03 T04 B94.03 E04	MIKRA 21 R MIKRA 21 R EL	25,8	23,3	11,5	9,7	90,6	88,7	86,7	87,5	82	3,9	91,6	8,4	0,45	0,50	1,0	66
B94.05 T04 B94.05 E04	MASTER 20 M MASTER 20 MEL	25,8	23,3	11,5	9,7	90,5	88,5	86,5	87,8	110	5,7	92,0	8,0	0,53	0,58	1,5	64
B94.06 T04 B94.06 E04	MASTER 21 MASTER 21 EL	25,8	23,3	11,5	9,7	90,2	88,1	86,0	87,5	110	5,7	92,0	8,0	0,53	0,58	1,8	64
B94.07 T04 B94.07 E04	MASTER BOIL 20 M MASTER BOIL 20 MEL	25,8	23,3	11,5	9,7	90,2	88,1	86,0	87,4	110	5,7	92,0	8,0	0,53	0,58	1,8	64
B94.09 T04 B94.09 E04	MASTER VENT M MASTER VENT MEL	25,8	23,3	11,5	9,7	90,1	88,1	86,0	87,1	80	3,8	91,6	8,4	0,49	0,54	1,5	66
B95.01 E20	FIRST	24	22,6	10,7	9,7	96,4	95,4	94,3	99,3	39	4,1	96,2	3,8	0,40	0,48	0,8	61
B95.03 T14	MIKRA 20 M C	25,8	23,3	11,5	9,7	91,0	89,1	87,2	88,2	77	3,8	91,9	8,1	0,45	0,50	0,9	66
B95.04 T14	MASTER 20 M C	25,8	23,3	11,5	9,7	90,5	88,5	86,5	87,8	110	5,7	92,0	8,0	0,53	0,58	1,5	64
B95.05 T04 B95.05 E04	MIKRA BOSE MIKRA BOSE EL	25,8	23,3	11,5	9,7	90,5	88,7	86,8	87,3	82	3,9	91,6	8,4	0,46	0,50	1,1	66
B95.06 E04	SKIPPER	26,8	24,4	10,4	9,3	90,3	-	-	-	97	4,8	91,8	8,2	-	-	1,5	68
B96.01 E18	MIKRA BOIL 21 MEL	27,1	24,4	13,6	11,8	90,3	87,8	85,2	87,3	77	3,8	91,9	8,1	0,54	0,59	1,6	69
B96.02 E18	MIKRA BOIL 25 MEL	32,2	29	16	14	90,2	87,8	85,3	87,3	97	4,8	91,8	8,2	0,46	0,50	1,6	82
B96.03 T19	PX FLOW 27	34,7	31,4	16	14	90,6	88,3	86,0	87,5	108	5,5	91,9	8,1	0,47	0,52	1,3	88
B96.04 T19 B96.04 A19	MASTER 27 M MASTER 27 MEL	34,1	30,8	15,9	13,5	90,2	87,9	85,6	87,5	115	5,7	91,6	8,4	0,49	0,55	1,4	87
B97.01 T19	PX-F	34,7	31,4	16	14	90,6	88,3	86,0	87,5	108	5,5	91,9	8,1	0,47	0,52	1,3	88
B97.08 T14 B97.08 E14	LOGIKA C 24 LOGIKA C 24 MEL	25,8	23,3	11,5	9,7	90,3	88,5	86,6	88,6	115	5,9	91,9	8,1	0,49	0,55	1,6	64
B97.09 E14	LOGIKA F 24 MEL	25,8	23,8	11,5	9,7	92,2	89,6	86,9	89,4	110	6,8	93,1	6,9	0,45	0,50	0,9	54

(1) : per caldaie con ventilatore valori rilevati con la minima lunghezza di camino prevista

(2) : per caldaie con ventilatore valori rilevati con la massima lunghezza di camino prevista