

CALDAIE TRADIZIONALI



**FINO AD
ESAURIMENTO
SCORTE**

Serie N mod. da 50 a 4.000 ★★ (dir. 92/42 CEE)

MOD.	Portata Termica kW	Potenza Termica kW	La (mm)	Lu (mm)	H (mm)	Perdite al camino % PN con bruciatore acceso	Perdite al mantello % PN
50-N	64	58,2	644	1.040	872	8,56	0,50
75-N	95,9	87,3	644	1.340	872	8,47	0,50
90-N	115,1	106,3	744	1.340	1.022	7,15	0,50
100-N	127,9	118,1	744	1.340	1.022	7,16	0,50
120-N	153,5	141,7	744	1.440	1.022	7,19	0,50
150-N	191,9	175,4	834	1.645	1.122	8,10	0,50
200-N	255,8	235,3	834	1.845	1.122	7,51	0,50
250-N	319,8	294,2	834	2.045	1.122	7,51	0,50
300-N	383,5	349,0	994	1.980	1.272	8,50	0,50
350-N	447,7	407,4	994	2.130	1.272	8,50	0,50
400-N	511,6	465,6	994	2.280	1.272	8,49	0,50
450-N	575,6	523,8	994	2.480	1.272	8,50	0,50
500-N	639,5	582,0	1.144	2.480	1.422	8,49	0,50
600-N	767,4	698,4	1.144	2.680	1.422	8,49	0,50
700-N	895,3	814,8	1.144	2.880	1.442	8,49	0,50
800-N	1.023,3	934,2	1.344	2.590	1.672	8,21	0,50
900-N	1.151,2	1.051,0	1.344	2.890	1.672	8,20	0,50
1.000-N	1.279,1	1.167,8	1.344	3.090	1.672	8,20	0,50
1.250-N	1.598,8	1.459,7	1.344	3.290	1.672	8,20	0,50
1.500-N	1.918,6	1.751,7	1.644	3.200	2.022	8,20	0,50
2.000-N	2.558,1	2.335,6	1.644	3.700	2.022	8,20	0,50
2.500-N	3.197,7	2.919,5	1.844	3.700	2.222	8,20	0,50
3.000-N	3.837,2	3.503,4	1.844	4.200	2.222	8,20	0,50
3.500-N	4.476,7	4.087,3	2.194	4.100	2.522	8,20	0,50
4.000-N	5.116,3	4.671,2	2.194	4.600	2.522	8,20	0,50

Caldaie installabili entro i limiti DLgs 192

CALDAIE BIFOCOLARE



**FINO AD
ESAURIMENTO
SCORTE**

Serie D mod. da 100 a 600 ★★ (dir. 92/42 CEE)

MOD.	Portata Termica kW	Potenza Termica kW	La (mm)	Lu (mm)	H (mm)	Perdite al camino % PN con bruciatore acceso	Perdite al mantello % PN
100-D	127,9	116,4	644	1.060	1.500	8,49	0,50
150-D	191,9	174,6	644	1.360	1.500	8,51	0,50
200-D	255,8	236,1	744	1.360	1.800	7,20	0,50
240-D	307,0	283,3	744	1.460	1.800	7,22	0,50
300-D	379,3	349,0	834	1.665	2.050	7,49	0,50
400-D	511,6	470,7	834	1.865	2.050	7,49	0,50
500-D	639,5	588,4	834	2.065	2.050	7,49	0,50
600-D	767,4	706,0	894	2.045	2.050	7,50	0,50

Caldaie installabili entro i limiti DLgs 192

CALDAIE STRETTE



**FINO AD
ESAURIMENTO
SCORTE**

Serie ST mod. da 150 a 700 ★★ (dir. 92/42 CEE)

MOD.	Portata Termica kW	Potenza Termica kW	La (mm)	Lu (mm)	H (mm)	Perdite al camino % PN con bruciatore acceso	Perdite al mantello % PN
150-ST	191,9	175,7	624	1.675	1.272	7,94	0,50
200-ST	255,8	234,3	624	1.875	1.272	7,91	0,50
250-ST	319,8	293,2	694	1.880	1.372	7,82	0,50
300-ST	380,6	349,0	694	2.080	1.372	7,80	0,50
350-ST	447,7	411,4	784	2.130	1.472	7,61	0,50
400-ST	511,6	470,2	784	2.280	1.472	7,59	0,50
450-ST	575,6	529,0	784	2.480	1.472	7,60	0,50
500-ST	639,5	588,4	924	2.480	1.702	7,49	0,50
600-ST	767,4	706,0	924	2.680	1.702	7,50	0,50
700-ST	895,3	823,7	924	2.880	1.702	7,50	0,50

Caldaie installabili entro i limiti DLgs 192